

sbs自粘防水卷材，施工方便，粘贴性强，临沂发货

产品名称	sbs自粘防水卷材，施工方便，粘贴性强，临沂发货
公司名称	河北华亿防水防腐制品有限公司
价格	115.00/卷
规格参数	1.2:1*10 1.5:1*10 2:1*10
公司地址	河北省沧州市河间市米各庄镇米各庄村华阳大街路南（注册地址）
联系电话	13953941380

产品详情

SBS改性沥青防水卷材，这种卷材具有很好的耐高温性能，可以在-25到+100 度的温度范围内使用，有较高的弹性和耐疲劳性，以及高达150%的伸长率和较强的耐穿刺能力、耐撕裂能力。适合于寒冷地区，以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程。性能特点：低温柔性好，达到-25 不裂纹；耐热性能高，90 不流淌。延伸性能好，使用寿命长，施工简便，污染小等特点。产品适用于 、 级建筑的防水工程，尤其适用于低温寒冷地区和结构变形频繁的建筑防水工程。规格分类：按物理指标分为：（-20 ）、（-25 ）型两大类；按胎基可分为：聚酯胎、玻纤胎两大类；按覆面材料可分sbs防水卷材sbs防水卷材为：PE膜（镀铝膜）、彩砂、页岩片、细砂等四大类；幅宽：1000mm，幅长有10m、15m两种规格；厚度：聚酯毡卷材3mm、4mm、5mm；玻纤毡卷材3mm、4mm；玻纤增强聚酯毡卷材5mm适用范围：广泛应用于工业和民用建筑的屋面、地下室、卫生间等防水工程以及屋顶花园、道路、桥梁、隧道、停车场、游泳池等工程的防水防潮。变形较大的工程建议选用延伸性能的聚酯胎产品，其他建筑宜选用相对经济的玻纤胎产品。