

IIC级不锈钢防爆控制箱

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | IIC级不锈钢防爆控制箱 |
| 公司名称 | 安徽汇民防爆电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5110号联友钢构院内 |
| 联系电话 | 0552-3333788 19955219626 |

产品详情

IIC级不锈钢防爆控制箱防爆电气柜带防雨罩,不锈钢材质，应用广泛，可应用于腐蚀性气体环境，防锈，并带了防雨罩。隔爆型，防爆等级为IIC级，可以应用于IIC/IIB/IIA防爆气体等级环境，除矿井以外的任何防爆气体环境都可以应用，包括氢气，天然气加气站。箱体上可以安装电流表、电压表、按钮、指示灯、开关等，安徽汇民防爆电气有限公司的防爆控制箱具有防爆合格证，CCC证书，生产厂家，。

1.1区、2区危险场所，化工、石化、天然气站等。

2.IIA、IIB、IIC爆炸性气体环境。

3. 防护等级户内、户外 (IP65、IP66)

4. 温度组别：T1~T6。

IIC级不锈钢防爆控制箱防爆电气柜带防雨罩定制产品特点：

1.壳体采用不锈钢材质，也可采用碳钢，表面经高速抛光清理后高压静电喷塑，防腐性能好，高强度机械强度，密封性能好，隔爆结合面涂防锈油，使用不锈钢紧固件螺栓。

2.隔爆型外壳，采用止口式(圆柱式)结合面，气密性更好，可应用于IIC级气体环境。模块结构可根据用户需要，随意组装，内装防爆指示灯、电流表、电压表、按钮及转换开关等。

3.开关、按钮、插座布置在壳体面板上，易于操作，操作面板外有钢化玻璃+不锈钢门保护。

4.钢管，防爆挠性管，防爆电缆，布线均可。

5.额定电压：220V /380V。

6.使用类别：AC-3，AC-4。

7.防腐等级：WF2。

8.防爆标志：Exde IIC T4 Gb,Exde IIB T4 Gb, ExtDA21 IP65 T80 。

9.根据客户要求定制，客户先提供电气原理图纸，我司会根据要求报价，并提供防爆箱图纸，待确认后，安排生产。