

食品车间防虫快速卷帘门

产品名称	食品车间防虫快速卷帘门
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	.00/件
规格参数	品牌:VOTAL 型号:HSSD1 运行速度:0.6-1.5m/s
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

每秒运行速度超过0.6米的卷帘门我们称之为快速卷帘门，通常采用0.8mm厚度PVC软布。借助快速门的高速自动打开和关闭来达到保持室内温度节省能源，减少空气污染和害虫的进入造成的污染，这对于很多有特殊要求的厂房来说至关重要，比如食品加工厂，化工厂，电子厂等。并且可以选配PVC透视窗，这样既不影响采光也可以方便人或者车辆在通过前观察情况。卷帘门的优点在于无需固定在天花板上，收起时卷在门楣上，不占用太多空间，并且尺寸定制方便，在任何环境下都可以快速安装和使用。

沃太VOTAL快速门属性（转载请注明出处，否则将追究法律责任）

- 1.框架立柱：优质冷轧钢板，外部经典喷塑处理
- 2.门体结构：高强度聚酯纤维耐磨基布门帘，中间铝型材抗风筋
- 3.密封性能：导轨两侧有密封毛刷，pvc基座卡式设计，门楣包厢一体式密封。
- 4.控制系统：集成智能控制系统，实现速度闭环和位置闭环控制，高频启停电机，双向刹车系统
- 5.开关方式：双面按钮开关（标配），地磁、雷达、遥控拉绳、门禁系统等（选配）
- 6.按群性能：导轨底部红外线安全电眼，非接触安全抱回。也可以选配安全底边或者安全气囊。
- 7.电源要求：220V-380V\13A\单相-三相\50HZ

沃太VOTAL在业界创新的冷拼工艺，使门帘更平整、更美观，深入每一处拼接细节，令门帘连接处更牢固、耐用。

产品信息基本简介：

- 1.门帘：有颜色区域厚度=0.9mm，视窗厚度=1.2mm，颜色有红色，蓝色，白色，灰色，橘色等多选。
- 2.框架：2.0mm冷轧钢板烤漆，颜色是为灰白色（可以定制颜色），轨道厚度=2.5mm。
- 3.开启速度：格兰德电机配置是0.6-1.5m/s, SERVO电机速度：0.8-2.5m/s。
- 4.控制箱：三键式按钮控制开/关/停；蓝色显示屏反应日常运行情况。
- 5.型号：A型智能快速卷帘门。

产品材料：

门帘：两面覆盖PVC材料的进口纤维布，克重900g/m²

门框门框外罩：镀锌钢材

轴：镀锌钢材

具体优点：

- 1.通过防止热量损失降低能源成本
- 2.有助于保持温度控制环境的完整性
- 3.提高卫生水平，降低污染风险
- 4.降低噪音水平
- 5.减少操作时间以帮助提高生产率
- 6.创造更舒适的工作环境