

实验室钢木边台实验台，北京实验台厂家，柯美嘉KMJ-750GM定制边台

产品名称	实验室钢木边台实验台，北京实验台厂家，柯美嘉KMJ-750GM定制边台
公司名称	北京进元科技有限公司
价格	900.00/延米
规格参数	柯美嘉:边台：L*750*800 KMJ-GM:中台：L*150*800 北京:转角台：1000*100
公司地址	北京市顺义区林河经济开发区林河大街22号院12号楼2层201室（科技创新功能区）（注册地址）
联系电话	01089435972 15910840503

产品详情

钢木实验台

产品名称：钢木实验台

产品规格:

钢木实验台边台：每米*750*800

钢木中央实验台：每米*1500*800

钢木转角台：1000*1000*800

产品特点及卖点：柜体、框架、台面三位一体，柜体可以任意组合和拆装，可以循环多次利用，方便实验室搬迁和回收再利用，安装简单方便，维修更换配件方便快捷。

钢木结构实验台，是以钢管焊接的“C”型架、横梁用连接件连接成框架，与三聚氰胺饰面板做成柜体组合而成，金属表面环氧树脂静电喷涂高温固化。优点是结构牢固，！根据不同的实验要求，台面可采用实芯理化板、环氧树脂板、陶瓷面板等。

产品介绍

台面: 12.7mm厚实芯理化板台面（国内外品牌）（外沿加厚边处理）耐强酸碱腐蚀，抗高温140 。

结构架：采用冷轧钢板及钢管（主钢架钢管规格为4060）等材料焊接而成的钢制架体成为试验台的主要支撑结构。桌面与钢架连接后可承载300kg/m²的荷重。全部钢结构件均以酸洗磷化后静电喷塑处理（其中所有连接用配件均采用镀锌工艺）以防止金属锈蚀，垂直构架前后与地面相接处装有水平调整之脚，调整范围30mm。

试剂架：试剂架全部采用冷轧钢板制作，有可任意调整高度的活动板（材料为钢制或为12mm厚高强度玻璃）；必要时可与吊柜同事安装。

柜体：18mm厚优质三聚腈胺成型板，2mm厚防水封边处理。上抽下门柜内有一层活动隔板。

抽屑：滑轨为合资三节承重滑轨（DTC品牌）（粤泰品牌），优质自回滑轨（泰明品牌）。

拉手：为不锈钢亚光拉手（96mm）、PVC长拉手。

封边：2mm厚PVC高温热压封边，防水处理。

地脚：PVC地脚，可调水平30mm。

铰链：柜门铰链位海福乐90°铰链。

水盆：水盆为化学实验室专用聚丙烯（PP）水盆。