

高原20KW柴油发电机带移动滑轨

产品名称	高原20KW柴油发电机带移动滑轨
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高原20KW柴油发电机带移动滑轨

- 1)、提高供电系统的可靠性、连续性因为多机组并联成一个电网，供电的电压和频率稳定，可以承受较大负荷变化的冲击。
- 2)、保养、维护更方便多台机组并联使用，可以集中调度，分配有功负载和无功负载，能使保养、维修方便及时。
- 3)、更具经济性可以根据网上负载的大小，投入适当台数的小功率机组，以减少大功率机组小负载运行带来的燃油、机油浪费。

可以作为应急网络设备和计算机设备：某些数据计算机和网络设备需要持续供电以维持正常工作，如加油站、超市等。应急发电机组可以在市电断电后起到维持正常运营的作用；

可以提供应急照明：如事故照明、疏散逃生标志照明、航空障碍和导向照明灯等。应急发电机组可以保持应急照明设备在市电停电过程中保持工作。以免发生因照明设备停电而导致的人员和财产损失。

随着技术的不断提升，市场效应的影响，大泽发电机组价格也在不断地起伏，我们在购买大泽发电机组的时候就不能单单考虑市场价格了，发电机组的质量和发电效果才是根本的。

型号： TO22000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率：20KW
- 2.备用功率：22KW
- 3.额定频率：50HZ
- 4.额定电压：220/380V
- 5.启动方式：电启动
- 6.机构类型：静音式
- 7.功率因素：0.8/1.0
- 8.相数：单/三相
- 9.电机类型：永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机类型：小型动力
- 2.发动机型号：YOTO2200
- 3.冷却方式：水冷却
- 4.额定转速：1500r/min
- 5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统：直喷式
- 7.进气方式：涡轮增压
- 8.绝缘等级：H级
- 9.调速方式：机械调速
- 11.油箱容量：50L
- 12.机油类型：SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型：0#、-10#
- 14.发电机转速：1500r/min

三、整机参数：

- 1.燃油表：有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包