

施工缝橡胶止水条 株洲缓膨型遇水膨胀止水条 2022新闻

产品名称	施工缝橡胶止水条 株洲缓膨型遇水膨胀止水条 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

施工缝橡胶止水条 株洲缓膨型遇水膨胀止水条 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混炼而成的，是各种地下建筑工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给排水等砌混凝土工程施工缝防zhi漏的材料。彻di解决了橡胶和钢板止水带靠摩擦易产生绕渗的难题.

钢筋混凝土室外墙的模板螺栓孔和施工缝,是建筑物渗漏的主要隐患部位，多用BW止水条进行处理。P N（BW）止水条是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防sh ui材料。遇水能吸水体积膨胀，挤密新老混凝土之间的缝隙，形成不透水的可塑性胶体。

主要用途：此产品可用于地下建筑物混凝土施工缝中，有效、彻di地解决施工缝的水渗漏问题，是橡胶止水带的替代产品。广泛用于地下室、洞库、矿井、桥梁、隧道、地铁、污水处理厂、水坝、贮水池等各种工程中。

使用方法：待上一段混凝土浇注完成，施工缝界面硬化并表干后，清除界面浮渣，利用止水条自身的粘度将止水条沿施工缝伸展的方向贴于施工缝界面上，竖向施工缝可用钢钉固定以免移位。接头时可将止水条侧向贴在一起用铅丝捆牢既可，然后进行下一段施工。

A、腻子型遇水膨胀止水条,采用遇水膨胀原料经过密炼机,挤出机加工成型的一种防水产品。

B、缓膨型止水条通常是指止水条,也就是符合GB标准生产出来的止水条,GB规定止水条遇水后其168小时的膨胀率不大于其最终膨胀率的百分之六十

C、制品型的止水条遇水膨胀原料经过密炼机-挤出机加工成型的,然后经过硫化箱硫化成具有橡胶特性的遇水膨胀止水条,橡胶止水带和遇水膨胀橡胶止水条在近些年用途非常广泛,被广泛用于隧道,水厂,污水处理厂,发电厂,水电站,水利发电站,水库,大坝等工程的伸缩缝,施工缝,沉降缝等结构缝中。其止水原理系预置于渗漏水隙内部的止水条在约束条件下(即被混凝土包裹的状态下)遇水膨胀,封堵、阻隔、渗漏水源。