广东德瑞检测复合式盐雾试验箱盐水试验箱盐雾试验箱

产品名称	广东德瑞检测复合式盐雾试验箱盐水试验箱盐雾 试验箱
公司名称	广东德瑞检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德瑞检测 型号:DR-H304-F 产地:东莞
公司地址	洪梅镇疏港大道3号1号楼113室
联系电话	076981330059 18028963555

产品详情

产品简介:

盐水喷雾试验箱是针对各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、无机及有机皮膜,阴极处理防锈油等防蚀处理后,测试其制品之耐蚀性。

主要技术参数:

标积内容积	120L
内箱尺寸mm	W1200×D1000×H600mm 注:顶部斜顶高535mm
外箱尺寸mm	约 W2550 × D1400 × H1650mm
重量	约600KG
工作噪音	75db在机台正前方离机台1米并离地面1.2米处测量
设备总功率	12KW
设备电流	20A
试验箱温度范围	20~70 连续可调
饱和桶温度范围	RT ± 5 ~ 70
湿度范围	30%R.H ~ 98%R.H
盐雾沉降量	

	1~2ml/h/80cm2(至少收集16小时,取其平均值)
	注:喷雾量监测点位于试验区接近样品表面位置
喷雾压力	70 ~ 170Kpa
喷雾方式	连续喷雾、周期喷雾、程序喷雾 三种模式可自行调节
药水酸碱值PH	中性试验6.5~7.2 酸性试验 3.0~3.3
控制精度	温度分辨率:0.1
	湿度分辨率:0.1%R.H
	 温度偏差:±2.0
	湿度偏差: 75%RH时 +2-3%R.H;湿度偏差: < 75%RH时 ± 5%R.H;
	温度波动度:±1
	湿度波动度: ± 3%R.H
	注:温度均匀度及偏差在环境温度为+25 , 相对湿度 85%R.H、无试样条件下测
试验室升温速率	RT +70 45 min
饱和桶升温速率	RT +65 45 min