

三相eps消防电源 200kw 180kw 来图定制 图纸设计 工厂价 参数

产品名称	三相eps消防电源 200kw 180kw 来图定制 图纸设计 工厂价 参数
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	一北:90min 200kw:220v/380v 上海:三相
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

OEM

否

效率

99%

尺寸

2200*800*600*2

相数

三相

规格

s-200kw

发票

提供

回路数

定制

加工定制

是

调制方式

自动转换

输入电压

480V

产品认证

CCC

是否进口

安装方式

落地

响应时间

0.5

输出功率

200kW

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

类型

应急消防

型号

eps-200kw

EPS应急电源系统主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置和系统控制器等部分。其中逆变器是核心，通常采用DSP或单片CPU对逆变部分进行SPWM调制控制，使之获得良好的交流波形输出;整流充电器的作用是在市电输入正常时，实现对蓄电池组适时充电;逆变器的作用则是在市电非正常时，将蓄电池组存储的直流电能变换成交流电输出，供给负载设备稳定持续的电力;互投装置保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换;系统控制器对整个系统进行实时控制，并可以发出故障告警信号和接收远程联动控制信号，并可通过标准通讯接口由上位机实现EPS系统的远程监控。

产品用途GHS系列应急电源是一种为三相负载提供备用电源的装置。当现场发生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时，应急电源可以为消防标志灯、照明灯、消防泵、风机、防火卷帘和其他重要负载提供应急供电。随着各类场所消防水平的提高，特别是高层建筑、大型场馆、轨道交通，应急电源已成为必不可少的消防设备。