

乳胶漆 球磨机 滴定氧化锆珠 3.0mm

产品名称	乳胶漆 球磨机 滴定氧化锆珠 3.0mm
公司名称	萍乡市金祥新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金祥 型号:3.0mm 外观:白色颗粒
公司地址	江西省萍乡市湘东区峡山口街新建麻园里62号 (注册地址)
联系电话	15207091121

产品详情

氧化锆球属于功能性陶瓷，在许多领域当中氧化锆球都得到了普遍的应用，如热障涂层、催化剂载体、耐火材料、纺织等。氧化锆球的特点是韧性高、弯硬度也比较大，同时还具备良好的损性能和隔热性能。当温度加热到600的时候，氧化锆球的硬度、硬度和密度仍然可观，热膨胀率金属的热膨胀率，适合与金属搭配使用。现在，越来越多的厂家，开始使用氧化锆球作为轴承和密封件的生产材料之一。

氧化锆球具有不同的大小，按照球径的不同可以划分为许多种。在实际的应用过程当中，氧化锆球应做好大小搭配，这样才能够好好的适应各类生产环境和需求。此外，氧化锆球以其良好热感应特点，适合在感应加热管、耐火材料、发热元件使用，而良好的电性能参数，也可以在氧传感器、固体氧化物燃料电池和高温发热体等领域应用。

化学组成Chemical Composition	物理特性Physical Properties	
ZrO ₂ :94.5 ± 0.5%Y ₂ O ₃ :5.2 ± 0.5%Al ₂ O ₃ :0.1 ~ 0.5%其他: < 0.5%	密度Density	
	堆积密度Bulk density	
	维氏硬度Vickers hardness	
	压碎硬度Compressive strength	>
	自磨耗Self consumption	
规格Standard Size (mm)	0.30 , 0.40 , 0.50 , 0.60 , 0.70 , 0.80 , 1.00 , 1.20 , 1.40 , 1.60 , 1.80 , 2.00 , 2.50 , 3.00 ~ 25.0 (mm) 注:可为客户/Remark:can be customized for clients	

1、高密度，高硬度，耐硬酸硬碱；

High density , high strength , strong resistance to acid and alkali

2、磨耗低，对设备的损小，是佳的研磨介质。

Minimum of wear and tear on the equipments, grinding media