

醇酸树脂调和漆品牌 醇酸树脂调和漆 德利实业品质售后无忧

产品名称	醇酸树脂调和漆品牌 醇酸树脂调和漆 德利实业品质售后无忧
公司名称	胜利油田德利实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑县临盘
联系电话	13562489998 13562489998

产品详情

醇酸调和漆和醇酸磁漆的区别主要应该在所用的基料上。醇酸树脂调和漆一般是指以松香改性醇酸树脂为漆基的油漆，也有使用冷拼法，用松香改性树脂与一般长油度醇酸树脂合用制漆的。松香改性的醇酸树脂制漆，涂膜快干，增加了硬度和附着力，但降低了耐候性，醇酸树脂调和漆品牌，易黄变。成本有所降低。

醇酸树脂调和漆是以干性油或干性油加改性松香、石油树脂等，以很多的体质颜料(如立德粉等)制成的低档次油漆(色泽不纯正);磁漆，醇酸树脂调和漆价格报价，又叫面漆，是以醇酸树脂、或醇酸改性其它合成树脂等，以主要着色颜料如钛等加少量体质颜料制成的油漆(色泽很纯正)。

醇酸树脂调和漆是由同醇酸树脂、颜料、体质颜料、催干剂以及溶剂等加工而成的，色泽较好，可用作室外面漆。漆膜丰满，具有较好的光泽和机械强度，在常温下自然干燥。漆膜坚固，有较好的附着力和室外耐久性，性能优于一般调和漆，可用作室外面漆。适用于室内外一般金属、木质构件以及干燥的建筑物表面，起保护和装饰作用。醇酸树脂调和漆的储存运输：存放于阴凉、干燥、通风处。应远离火源。防水、防漏、防高温，包装未开启情况下，漆料储存期一年、固化剂6个月。超过储存期，如按标准检测符合要求仍可使用。

醇酸树脂调和漆的施工参考：1、使用前需要将漆搅匀，如发现粗粒、结皮应过滤。2、用X-6醇酸稀释剂调整施工粘度。3、刷涂、空气喷涂均可。4、底材应清理干净，醇酸树脂调和漆生产厂家，无浮灰，油污，蜡质等，如果底漆或底材太光滑须用细砂纸打磨均匀。5、如果涂刷两遍，可在销量好遍表干后实干前或全部干透后用120目砂纸打磨均匀方可涂刷。6、剩余的油漆应以少量稀释剂覆盖，并及时封口，防止结皮。

醇酸树脂调和漆的运输、贮存：1、产品在运输时，醇酸树脂调和漆，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合门的有关规定。2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

醇酸树脂调和漆品牌-醇酸树脂调和漆-德利实业品质售后无忧由胜利油田德利实业有限责任公司提供。“环氧防腐漆,乳胶漆”选择胜利油田德利实业有限责任公司，公司位于：山东省德州市临邑县临盘，多年来，胜利油田德利实业坚持为客户提供好的服务，联系人：罗经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。胜利油田德利实业期待成为您的长期合作伙伴！