

裙边隔板输送带 橡胶挡边输送带

产品名称	裙边隔板输送带 橡胶挡边输送带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	88.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

裙边隔板输送带 橡胶挡边输送带产品特点 1、增大了输送角度(3090度)； 2、占地面积小，投资少； 3、输送量大、提升高度更高； 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡； 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料； 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。 波状品种

根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。 裙边隔板输送带 橡胶挡边输送带规格：(1)带芯材质：CC-56、NN100、NN150、NN200、NN300、NN400

(2)带宽：100mm-2200mm (3)布层：2-10层 (4)覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

大倾角裙边结构组成 基带：骨架材料采用涤棉浸胶帆布(EP帆布、钢绳芯)和横向刚性加强层;在带体内加入横向刚性加强层，解决了大规格挡边输送带的塌带问题。 挡边：根据挡边的作用及整体带的运转特性，采取了增加挡边的含胶量，在挡边内部加贴尼龙布作为骨架层等措施；增强了挡边的耐曲挠、抗撕裂性，提高了挡边的使用寿命 隔板：采用胶料与纤维复合材料混炼的工艺使得隔板挺性大，硬度高、增强了耐冲击性，避免了其因受力较大而发生形变。 基带、挡边、隔板的粘接：采用二次同步低温连续硫化的先进工艺，提高了粘合强度，并避免因多次高温硫化而老化基带。

挡边与隔板间采用螺栓联接工艺：既解决了大角度提升料而出现的漏料现象，又提高了带体刚性。