

# IL2铝合金卡锁墙面变形缝

产品名称	IL2铝合金卡锁墙面变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	15312384598 15312384598

## 产品详情

### IL2铝合金型材卡锁墙面变形缝

一、多层建筑应综合性优化结构布局和平面图规格，采用恰当的作业对策和结构对策，能少设缝就少设缝，能不设缝也不设缝。

二、假如务必设缝或沒有采取一定的有效措施时，从基本一部分到上端构造沿全高设定要分到完全，且必需确保有必要的缝宽，避免大地震火灾事故。

三、建筑变形缝处应用高标号砂浆封闭式，底层选用镀锌板A级原材料或混凝土板，表层室内装修应使用不低于B1级的家装材料。

四、建筑变形缝工程施工安裝时按要求置放建筑变形缝硅酸铝纤维带，原材料规定靠谱厂商的合格产品，强烈推荐采用瑞合兴商品。

五、易燃气体管路、电缆线和甲乙丙类液体管路，不可附属在建筑变形缝内，当其越过建筑变形缝时，应在越过处增设用不点燃原材料将防水套管间隙封堵密实度的防水套管。

六、建筑变形缝两边均需布局框架柱或架构，好不要穿越重生屋子。建在建筑变形缝周围的防火门窗，应建在楼房较多的一侧，打开防火门窗后不可超越建筑变形缝。

七、针对建筑变形缝位置防漏水问题，应按建筑部位相匹配解决，平屋面位置应搞好防水材料再开展屋面变形缝安裝工程施工，施工过程中留意不能毁坏解决好的防水材料，进行后开展部分抹胶解决；路面及墙体位置严格执行规定置放橡胶止水带，必需时要擦抹强力胶在房屋建筑和原材料中间再开展固定不动。