

河南重载水泥路面修补材料道路修补料

产品名称	河南重载水泥路面修补材料道路修补料
公司名称	河南亮湛建筑材料有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江中路129号3号楼10层1003号
联系电话	13673808039 13673808039

产品详情

加固砂浆是一种高强优质的新型粉状胶粘剂。它采用进口水分散型粉末状共聚物作为主剂配制而成，经喷雾干燥和乳液粉末加水混合时成为聚合物分散体，重又发挥出乳液作用。与国内现有粉状胶粘剂（水溶性聚合物粉末）相比，在粘接性、耐水性、耐老化性诸多方面均有突出品质，它兼有乳液和粉状的双重特性，符合国家建筑胶粘剂的发展趋势。

用途：

混凝土蜂窝麻面、起砂、剥落、开裂等缺陷的修补；

碳纤维、环氧涂层等光滑表面的抹灰。

花岗岩、大理岩、墙地砖等饰面砖板粘贴，不花白，不泛黄；

石材粘贴，强度高，耐久性好，耐老化性优良。不空鼓脱落；

加水搅匀即可使用，和易性好，防止收缩开裂；

性能指标：

检验项目	标准指标
拉伸强度 达到0.17Mpa的间隔	凉置10时

时间, min	间		
	调整时间	> 5	40
收缩性, %		< 0.05	50
压剪胶接强度MPa	原强度	1.09	1.00
	耐水	> 1.07	1.10
	耐温	0.71	0.70
	耐冻融	0.91	

*检验依据TC/T547-1994

施工方法：

现场加水搅匀即可使用，胶粉：水=100：20

修补混凝土缺陷时，应先将基层清理干净，缺陷严重时，就分层处理；

粘贴面砖时，浆拌好的胶浆涂抹于砖板背面，也可以涂刮基层，用齿型泥刀梳理，然后贴砖，揉挤压实、结合层厚度3-5mm为宜；

拌好的砂浆可在2小时内使用，和易行良好。

包装及用量：

25kg/袋，以结合层3mm,用量4KG/m²左右

放水后加粉剂。搅拌时刻使用仍或电动搅拌器。搅拌均匀后静置5分钟，视施工稠度要求加

入适量的水在搅拌一次即可使用。