

LED显示屏

产品名称	LED显示屏
公司名称	南京泽雷电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ZELEI 型号:P2.5 供应地:南京
公司地址	南京市玄武区东方城101号1幢1层门面房101（注册地址）
联系电话	13327710987

产品详情

南京led安装有限公司 我公司是一家工程安装、技术支持和服务为一体的应用企业。楼体、室内园林景观 可根据客户需求提供技术咨询、策划、设计、研发、安装、等全方位产品服务。项目经理；主营全彩显示屏安装小间距、p25、P3P4等全彩屏安装为主，led点光源；景观灯安装，护栏管安装、led路灯安装，轮廓灯安装；led数码管安装，室外led大屏幕安装，彩虹管安装，隧道灯安装；大功率led洗墙灯安装；线型灯带安装、led线条灯带安装；激光灯安装，霓虹灯安装；装饰灯安装，护栏灯安装，幕墙灯安装；庭院灯安装，灯管安装；彩灯安装，光纤灯安装，草坪灯安装；灯饰工程产品等安装。

我公司是一家工程安装、技术支持和服务为一体的应用企业。楼体、室内园林景观 可根据客户需求提供技术咨询、策划、设计、研发、安装、等全方位产品服务。项目经理：陈经理 南京市 led显示屏维修安装 南京led安装维修公司：产品包括：led显示屏，led点光源；景观灯，护栏管、led路灯，轮廓灯；led数码管，室外led大屏幕，彩虹管，隧道灯；大功率led洗墙灯；线型灯带、led线条灯带；激光灯，霓虹灯；装饰灯，护栏灯，幕墙灯；庭院灯，大功率；超高亮，高亮度；led灯；灯管；彩灯，光纤灯，草坪灯；灯饰工程产品的制造安装。南京led显示屏：制造安装led电子屏、户外表贴全彩三合一led屏，室内全彩led电子大屏幕，室外led电子显示屏，规格型号参数有ph4、ph5、p6 户内表贴三拼一全彩屏、p7.62 p8、p10 p12 p14 p16、3906点室外全彩屏，ph18、亚表贴全彩屏幕，p20 p25，舞台背景墙，3.0双基色全彩led灯墙，户外电子广告牌，4.8 室内表贴三并一真全彩色屏，3.75单色 5双色，交通标志牌，公司始终贯彻以科技为先导，不断开发和 innovation。led显示屏具有种类齐全，稳定性高，使用寿命长，使用范围广等特点，在国际led电子显示屏市场谱写新的篇章！南京led显示屏,南京led显示屏价格,南京全彩led显示屏,南京室内led显示屏,南京户外led显示屏,南京led显示屏维修,南京led屏制作安装维修服务。led屏,电子屏,led显示屏安装,维修。led显示屏钢结构支架定制。服务南京及周边地区，苏州常州无锡昆山led显示屏安装，维修。高淳led显示屏安装维修，江宁led显示屏安装维修服务。另全国批发led显示屏，单色，双色，全彩，室内户外显示屏产品。公司一贯秉承以“品质、客户至上，求实创新，持续经营”的宗旨，致力于向客户提供高品质的产品及服务，持续改进，不断创新。站在新的历史起点，绿天人会继续坚持以“顾客满意”为宗旨，以“诚信服务”为导向，我们有足够的信心在led领域打造出一片更广阔的蓝天。同时，我们也真诚地期待和欢迎与您的合作，携手共同发展，实现“未来展耀眼前”的品牌价值与前景。

LED显示屏选购指南：1. 显示屏的尺寸设计在设计屏体大小时,有三个重要的因素:(1) 显示内容的需要；(2) 场地空间条件；(3) 显示屏单元模板尺寸(室内屏)或像素大小(户外屏)。2. 显示屏耗电与电源要求显示屏的耗电量分为平均耗电量和耗电量。平均耗电量又称工作电量，是平时实际耗电量。耗电量是启动时或全亮等极端情况时的耗电量，耗电量是交流电供电(线径，开关等)必须考虑的要素。平均耗电量一般为耗电量的1/3。3. 户外屏应考虑的问题户外屏的主要问题如下:(1)显示屏安装在户外，经常日晒雨淋，风吹尘盖，工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火，引发故障甚至火灾，造成损失；(2)显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击；(3)环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量，如果环境温度过高而散热又不良，集成电路可能工作不正常，甚至被烧毁，从而使显示系统无法正常工作；(4)受众面宽，视距要求远、视野要求广；环境光变化大，特别是可能受到阳光直射。针对以上特殊要求，户外显示屏必须做到：(1)屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏；屏体要有良好的排水措施，一旦发生积水能顺利排放；(2)在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地，接地电阻小于3欧姆，使雷电引起的大电流及时泄放；(3)安装通风设备降温，使屏体内部温度在-10 ~ 40 之间。屏体背后上方安装轴流风机，排出热量；(4)选用工作温度在-40 ~ 80 之间的工业级集成电路芯片，防止冬季温度过低使显示屏不能启动。；(5)为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视，必须选用超高亮度发光二极管；(6)显示介质选用新型广视角管，视角宽阔，色彩纯正，一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前流行的带遮沿方形筒体，硅胶密封，无金属化装配；其外型精致美观，坚固耐用，具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点。

公司产品：F3.75室内单双色显示屏，F5.0室内单双色显示屏，P10半户外单红，单蓝，单白，单绿，单黄显示屏，P10半户外双色显示屏，P16半户外双色显示屏，P10户外单红，单蓝，单白等系列单色显示屏，P16户外双色显示屏，P10户外全彩显示屏，P8户外全彩，P6户外全彩，以及其他各种室内全彩显示屏！室内彩屏系列：P2.5，P3，P4，P5，P6，p7.62，产品适用范围：
A：金融/税务/工商/邮电/体育/教育系统/交通系统/工业企业等管理行业
B：银行/商店/超市/酒店/餐饮/药房/房产/商业大厦门头 C：汽车/出租车/公交车/货车车头 公司本着以市场为导向、以质量求生存、以科技促发展的经营理念，以诚信、务实、创新的企业精神，赢得更多客户的信赖。以先进的技术、合理的价格、完善的服务赢得了每一个客户的赞誉，以“诚信合作，共创双赢”为理念，以“创造优良品质”为宗旨，始终对每一位客户负责