

# 烟道防火板 莱克空调厂家供应 莱克烟道防火板生产线

产品名称	烟道防火板 莱克空调厂家供应 莱克烟道防火板生产线
公司名称	山东莱克空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市运河经济开发区新区 崇德十三大道2888号瑞冬低碳科技工业园区南区13号
联系电话	15505345553 15505345553

## 产品详情

预留热胀冷缩空间，可由下列公式核算

- 1.预留热胀冷缩空间，可由下列公式核算：热胀冷缩值 = 线膨胀系数 × 长度 × 装置前后超大温差(线膨胀系数值为0.065mm/m )
- 2.慎用密封资料，不恰当的密封资料会致使PC耐力板损坏。
- 3.如需运用密封胶，须选用中性。出于慎重考虑，主张客户在运用前做相容性实验。
- 4.放样划线时尽量标记在板材保护膜上，如有必要直接标记在板材上，烟道防火板，主张运用蜡笔，莱克烟道防火板供应，防止运用尖利东西。
- 5.新建修建物水泥面未干时，PC耐力板不行直接接触其上。
- 6.PC耐力板可冷弯外型，其超小曲折半径需满意以下条件：  
室外运用：曲折半径不小于板材厚度的180倍。  
室内运用：曲折半径不小于板材厚度的150倍。
- 7.可用软布或海绵蘸中性皂液或洗涤剂擦拭PC耐力板外表尘埃、污物，再用清水完全冲刷，超终以软布擦干。
- 8.板面若有油脂、未干油漆、胶迹等，主张用软布蘸无水酒精擦拭。

装饰用途如下：

### 1、实验台面

很多实验室使用的台面也是这种材料做成的，实验室台面要求是很高的，不仅要耐腐蚀、抗击打、耐潮湿等物理性能，只有烟道防火板是符合这种需求的，传统木材则不符合。

## 2、乐器表面

吉他或者大提琴还有钢琴也是对这种材料是非常大的，现在很多的吉他表面都是使用这种装饰板材来做产品表面处理的，处理出来的表面不仅纹理好看，莱克烟道防火板生产线，而且摸起来看起来是非常有质感的，这种材料做成的产品是非常好销的，也是非常高大上。

烟道防火板可钉、可刨、可锯、可弯曲造型、可贴磁砖、可做隔墙，使墙体更美观耐用。填充以木屑等物质，表观密度小，大大减轻了建筑物载荷。烟道防火板比一般装修板材，是增加了大量的使用面积。装置敏捷，大大节省了时间。

玻镁覆盖的墙面须按规划图或施工图的要求安装龙骨，并对龙骨进行调平处理。龙骨外表应平坦、润滑、无锈蚀、无变形。结构墙体要依照建筑标准进行施工前处理，龙骨的排布尺度要和玻镁的排布相适应。木龙骨间距应小于300mm，轻钢龙骨间距不大于400mm。龙骨的装置应与玻镁长度方向相笔直。木龙骨外表到底层的间隔依照具体要求，一般为50mm。木龙骨边面平坦度及笔直度误差应不大于0.5mm。龙骨空隙内需填充物的，应按规划要求装置、处理，并确保不影响玻镁的装置。

丈量墙面尺度，承认装置方位，确认水平线和笔直线，确认电线插口、管子等物体的切空预留尺度。按施工现场的实践尺度核算并裁开部分玻镁对立面上有对称要求的，莱克烟道防火板多少钱，特别要注意裁开部分玻镁的尺度，确保两边的对称和线条，收边线条、外角线条、连接线条，并为电线插口、管子等物体切空预留。

烟道防火板-莱克空调厂家供应-莱克烟道防火板生产线由山东莱克空调设备有限公司提供。山东莱克空调设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。莱克空调——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市德城区黄河涯镇德恩公路西侧德州富达玻璃钢制品有限公司院内1号车间，联系人：吴经理。