

传感器及其他应用磁钢 铁氧体

产品名称	传感器及其他应用磁钢 铁氧体
公司名称	上海岛野实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料牌号:铁氧体 密度:4.8-4.9 (g/cm ³) 工作温度:250 ()
公司地址	中国 上海市松江区 上海市松江区九亭镇沪亭路240号
联系电话	86 021 37631850/33527763-606 18721936084

产品详情

材料牌号	铁氧体	密度	4.8-4.9 (g/cm ³)
工作温度	250 ()	剩磁	400 (T)
矫顽力	160 (KA/m)	内禀矫顽力	165 (KA/m)
最大磁能积	30 (KJ/m ³)	居里温度	450 ()

传感其及其他应用磁钢micro magnet for sensor and others :

材料	规格		尺寸范围	磁化方向	公差
material	specification		size range(mm)	magnetic orientaion	tolerance (mm)
钐钴	圆柱型cylinder	d*h	d 0.25-10.00	轴向axial	± 0.005~ ± 0.03
smco	方块型	w*l*h	h 0.25-10.00	径向radial	
			w 0.25-10.00	轴向axial	
钕铁硼	rectangle		l 0.25-10.00		
ndfeb	方块打孔	l*w*h*d	h 0.25-10.00		
			l 0.80-10.00	轴向axial	
铁氧体	holed rectangle		w 0.80-10.00		
ferrite			h 0.30-10.00		

		d 0.20-5.00	
圆环型	d*d*h	d 0.80-10.00	轴向axial
ring		d 0.25-10.00	径向radial
		h 0.25-10.00	
瓦型	r*r*h*t*w	w 0.50-10.00	轴向axial
tile		t 0.50-10.00	径向radial
		h 0.50-10.00	