

# 数码相机线圈马达磁钢 钕铁硼NdFeB

产品名称	数码相机线圈马达磁钢 钕铁硼NdFeB
公司名称	上海岛野实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料牌号:钕铁硼NdFeB 密度:7.55 (g/cm <sup>3</sup> ) 工作温度:180 ( )
公司地址	中国 上海市松江区 上海市松江区九亭镇沪亭路240号
联系电话	86 021 37631850/33527763-606 18721936084

## 产品详情

材料牌号	钕铁硼NdFeB	密度	7.55 (g/cm <sup>3</sup> )
工作温度	180 ( )	剩磁	1.24 (T)
矫顽力	947 (KA/m)	内禀矫顽力	2786 (KA/m)
最大磁能积	287 (KJ/m <sup>3</sup> )	居里温度	370 ( )

数码相机线圈马达磁钢ring magnet for camera motor:

材料	外径	内径	高度	磁化方向	公差	表面
material	outer diameter	inter diameter	thickness	magnetic orientaion	tolerance	coat
	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	
钕铁硼ndfeb	1.6~2.8	0.5~1.5	2.0~6.0	径向radial	± 0.01~ ± 0.03	镀锌

常用规格尺寸：

材料	外径	内径	高度	磁化方向	表面处理	产品图片
material	outer diameter	inter diameter	thickness	magnetic orientaion	coating	picture
	(mm)	(mm)	(mm)			

钹铁硼ndfeb	1.80	0.68	2.07	径向radial	镀镍nickel coating
钹铁硼ndfeb	1.80	0.70	3.65	径向radial	镀镍nickel coating
钹铁硼ndfeb	2.00	0.70	3.65	径向radial	镀镍nickel coating
钹铁硼ndfeb	2.55	1.01	2.26	径向radial	镀镍nickel coating
...	...	...	...	...	...