

石英手表步进电机磁钢 钐钴

产品名称	石英手表步进电机磁钢 钐钴
公司名称	上海岛野实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料牌号:钐钴 密度:8 (g/cm3) 工作温度:250 ()
公司地址	中国 上海市松江区 上海市松江区九亭镇沪亭路240号
联系电话	86 021 37631850/33527763-606 18721936084

产品详情

材料牌号	钐钴	密度	8 (g/cm3)
工作温度	250 ()	剩磁	750 (T)
矫顽力	557 (KA/m)	内禀矫顽力	1989 (KA/m)
最大磁能积	111 (KJ/m3)	居里温度	700 ()

石英手表步进电机磁钢rotor magnet for quartz watch movement:

材料	外径	内径	高度	磁化方向	公差
material	outer diameter	inter diameter	thickness	magnetic orientaion	tolerance
	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
钐钴smco	0.8~2.0	0.25~0.60	0.35~0.6	径向radial	± 0.005~ ± 0.015
钕铁硼ndfeb	0.8~2.0	0.25~0.60	0.35~0.6	径向radial	± 0.005~ ± 0.015
钐钴smco	0.6~2.0	---	0.3~0.6	径向radial	± 0.005~ ± 0.015
钕铁硼ndfeb	0.8~2.0	---	0.35~0.6	径向radial	± 0.005~ ± 0.015