

扬州市粉尘爆炸性低爆炸浓度测试

产品名称	扬州市粉尘爆炸性低爆炸浓度测试
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

什么是粉尘爆炸粉尘爆炸:可燃性粉尘在爆炸极限范围内,遇到热源(明火或高温),火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间,化学反应速度极快,同时释放大量的热,形成很高的温度和很大的压力,系统的能量转化为机械能以及光和热的辐射,具有很强的破坏力。粉尘爆炸多在伴有铝粉、锌粉、铝材加工研磨粉、各种塑料粉末、有机合成药品的中间体、小麦粉、糖、木屑、染料、胶木灰、奶粉、茶叶粉末、烟草粉末、煤尘、植物纤维尘等产生的生产加工场

广分检测技术服务有限公司为客户提供一站式检测服务及绿色解决方案的综合性第三方检测机构,专业提供粉尘爆炸检测服务。

检测项目	检测标准
水分含量	干燥减量法GB/T 6284
卡尔·费休法GB 6283	
粒度分布	激光衍射法ISO 13320
粉尘云可爆性筛选试验	ASTM E1226
VDI 2263-1	
粉尘云最小点火能	GB/T 16428
ASTM E2019	
BS EN 13821	
VDI 2263-1	
IEC 1241-2-3	

粉尘云最大爆炸压力和最大爆炸指数	GB/T 16426
ASTM E1226	
BS EN 14034-1 & 14034-2	
VDI 2263-1	
ISO 6184/1	
粉尘云最小爆炸浓度	GB/T 16425
ASTM E1515	
BS EN 14034-3	
VDI 2263-1	
粉尘云最小着火温度	GB/T 16429
ASTM E1491	
BS EN 50281-2-1	
VDI 2263-1	
IEC 1241-2-1	
粉尘层最小着火温度	GB/T 16430
ASTM E2021	
BS EN 50281-2-1	
VDI 2263-1	
IEC 1241-2-1	
燃烧等级	VDI 2263-1