

# 涡轮增压高原柴油发电机35千瓦

产品名称	涡轮增压高原柴油发电机35千瓦
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

涡轮增压高原柴油发电机35千瓦国内有某核电站曾经因电子调速器存储器写满而产生故障的问题、某固定功率段频率抖动问题等等，且由于电子调速器故障成因复杂，故障排查困难，进一步影响了发电机组的可用时间。而机械调速器可靠性高又比较稳定，所以说将机械调速器作为电子调速器的备用，可以有效避免使用两套电子调速器时的共模故障问题，可以更进一步提高机组运行的可靠性。

### 涡轮增压高原柴油发电机35千瓦发电机组发动机特点

- 1、发电机组采用大泽发动机为动力，配套好的发电机。
- 2、机组功率范围广：10~4300KW
- 3、低油耗、低排放、低噪音
- 4、机组性能优良，技术先进，工作可靠，维护方便
- 5、调压精度高，动态性能好，结构紧凑，使用寿命长
- 6、大泽产品常年进行高海拔、高温、高寒，“三高”实验，环境适应性强
- 7、起动迅速、并能很快达到全功率  
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停。
- 8、维护操作简单，人少，备用期间保养容易
- 9、发电机组的建设与发电的综合成本低
- 10、产品分类丰富，类型上分为：船用发电机组、陆用发电机组；功能结构上分为：用途自动化机组、防雨棚机组、低噪音机组、拖车移动电站机组；行业上分为：民用发电机组、发电机组、油田发电机组、电信发电机组等。

## 技术参数

- \*、产品型号：GT-35TSI
- \*、额定功率KW：35
- \*、备用功率KW：36
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：AC220/380
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：12
- \*、消声装置：静音器

## 发动机参数

- \*、发动机型号：OU-550FTSI
- \*、冷却方式：水 冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：涡轮增压
- \*、油箱容量L：32
- \*、机油容量L：2.8
- \*、过载能力%：100

- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长mm：1550
- \*、宽mm：865
- \*、高mm：1100
- \*、整机净重KG：530/630
- \*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护