

矿用通信电缆MHYVP2*3.3+2*0.85+2*0.35

产品名称	矿用通信电缆MHYVP2*3.3+2*0.85+2*0.35
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

矿用监控线MHYVP2*3.3 2*0.85 2*0.35资料1. MHYVP2*3.3 2*0.85 2*0.35矿用监控电缆导体采用镀锡铜丝，3.3导体是47/0.3，0.85是12/0.3，排流线采用7/0.28镀锡铜丝。2. MHYVP 2×3.3 2×0.85绝缘颜色：3.3线芯为一根红色一根蓝色，0.85线芯为一根白色一根绿色，白色线芯外绕包一层铝箔。3. 矿用监控线MHYVP2*3.3 2*0.85 2*0.35 绝缘厚度：3.3线芯绝缘厚度为0.5，绝缘后外径为3.5毫米。0.85线芯绝缘厚度为0.7绝缘后外径为2.5毫米。4. MHYVP 2×3.3 2×0.85成缆时把四根线芯排列为红，绿，蓝，白，排流线，排流线要和线芯一起绞合，千万不要纵放，成缆时不要加填充物，缆芯外用铝箔绕包，而后再绕包一层聚酯膜，在外有一层铜丝编织屏蔽（屏蔽铜丝镀锡）。5. MHYVP 2×3.3 2×0.85护套：护前直径是8.2毫米，护后直径12毫米（11.7--12毫米之间），护套为阻燃蓝色护套。

矿用监控线MHYVP2*3.3 2*0.85 2*0.35矿用信号电缆型号：MHYV；MHYVR；MHYVRP；MHYVP；MHY32；MHYBV；MHJYV矿用信号电缆执行标准：MT818.14-1999矿用信号电缆用于作煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。MHY32PUYV39、PUYV39-1矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装井筒信号电缆用于斜井或竖井中作主信号电缆MHYVRPPUYVRP 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号软电缆用于井下平巷或斜巷作信号电缆MHYVPPUYVP 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号电缆用于井下电磁干扰较大的场合MHYVRPUYVR 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆用于井下平巷或斜巷作信号电缆