

316L不锈钢波纹膨胀节生产厂家

产品名称	316L不锈钢波纹膨胀节生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 膨胀节结构：构成其工作主体的弹性元件是非金属材质，通常是纤维织物，所以又称织物膨胀节（膨胀节、伸缩节）。用途：非金属柔性膨胀节可补偿轴向、横向、角向，具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点，特别适用于热风管道及烟尘管道。

连接方式：1、法兰连接2、接管连接非金属柔性膨胀节类型：1、直筒型2、复式3、角向型4、方型
一、非金属膨胀节的特点：1、补偿热膨胀：可以补偿多方向，大大优于只能单式补偿的非金属膨胀节。2、补偿安装误差：由于管道连接过程中，系统误差再所难免，纤维膨胀节较好的补偿了安装误差。3、消声减振：纤维织物、保温棉体本身具有吸声、隔震动传递的功能，能有效的减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。4、无反推力：由于主体材料为纤维织物，无力的传递。用纤维膨胀节可简化设计，避免使用大的支座，节省大量的材料和劳动力。5、良好的耐高温、耐腐蚀性：选用的氟塑料、农业生产体系硅材料具有较好的耐高温和耐腐蚀性能。6、密封性能好：有比较完善的生产装配系统，纤维膨胀节可保证无泄露。7、体轻、结构简单、安装维修方便。我公司生产柔性非金属膨胀节是河北地区的非金属膨胀节厂家,在河北膨胀节这个大市场里面,我公司生产的非金属膨胀节,包括波纹膨胀节,不锈钢膨胀节,套管膨胀节,管道膨胀节,方形膨胀节一直受到广大客户的好评和信赖,在众多的河北膨胀节厂之中,我公司实力雄厚,供应全国各地甚至出口大部分国家各地,是的非金属膨胀节,金属膨胀节生产厂家

膨胀节属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。膨胀节，习惯上也叫补偿器，或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管（一种弹性元件）和端管、支架、法兰、导管等附件组成。波纹膨胀节是用以利用波纹膨胀节的弹性元件的有效伸缩变形来吸收管线、导管或容器由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化的一种补偿装置，属于一种补偿元件。可对轴向，横向，和角向位移的的吸收。产品特点：该产品主要利用橡胶的独特性能。如高弹性、高气密性、耐介质性和耐候性及耐辐射性等。采用高度度、冷热稳定性强的聚酯帘布斜交与之复核后经高压、高温模压交联而成。内部致密度高，能承受较高压力，弹性变形效果不错。产品结构设计断面弧高、曲线长、具有较大的多向唯1功能。特别适用于地质条件复杂、沉降幅度大和管道运行中冷热变化频繁导致管道损坏的场所。利用橡胶的弹性滑动转移和变形机械力的传热散逸功能有效地消除泵、阀及管道自身的位移物理破坏。因橡胶属不良传导材料，所以它又是一种良好的降低震动和噪声传递的理想环保产品。该产品设计内壁光滑，经实际测试，对介质的流速，流量无任何影响，并且不生锈。基

本可以免除有效运动期内的维修其产品采用一次液压成型和机械成型技术，并辅助以计算机优化设计、制造，具有尺寸准确、表面整洁无创伤、产品结构紧凑、补偿量大、无泄漏、耐腐蚀、寿命长，便于安装、产品质量可靠等优点。同时也可根据用户工作环境、条件以及疲劳破坏次数，为用户研制其它类型和用途的波纹膨胀节。该产品广泛应用于钢铁、石油、化工、冶金、电力、给排水、建筑等行业。膨胀节安装和使用要求：1、膨胀节在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。2、对带内套筒的膨胀节应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型膨胀节的铰链转动平面应与位移转动平面一致。3、需要进行“冷紧”的膨胀节，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。4、严禁用波纹膨胀节变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响膨胀节的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。5、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。6、管系安装完毕后，应尽快拆除波纹膨胀节上用作安装运输的颜色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。7、膨胀节所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。