

磷酸盐缓冲液（pH6.86）常温15-25 福意联冰箱温度可调

产品名称	磷酸盐缓冲液（pH6.86）常温15-25 福意联冰箱温度可调
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 秉承“以德敬人以诚立人”的企业宗旨，以自有设备营运为，以技术创新服务差异化为核心竞争力，以产品模块化协同制造为手段，充分利用及动态整合关联的加工及技术资源，以链，强化及充分发掘设备技术及其的协同效应。北京福意联公司努力建立集技术、产品选配、培训及服务为一体的服务。我们将着力员工的素质，打造的团队，坚持诚信为本、客户至上的理念，想客户之想、急客户之急，客户的满意度。

您的需求，您的建议，您的感受，请在这里留下，我们会认真回复您的每一个留言（请call打给我哦有活动优惠）

盐缓冲液（pH6.86）常温15-25 福意联冰箱温度可调产品特征 1.规格参数：FYL-YS-1028L技术参数
2.产品型号：FYL-YS-1028L 3.产品形式：立式对开门 4.额定：50Hz 5.制冷剂：无氟制冷剂 6.功率：360W 7.电压：220V 8.温度范围：2-48 每一度恒温调节（具有热补偿功能） 9.玻璃门：双层钢化玻璃，保温效果好、度高 10.外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm
11.内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm 12.容积：1028L 13.净重：258kg
14.度显示：显示箱部温度、湿度 15.安全锁：安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启
16.功能：机器自带高温，低温，断电等功能 17.压缩机：采用压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长
18.照明灯：箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品 19.箱体：采用的彩涂板FYL-YS-1028L产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把

公司是一家集制造、销售为一体的企业，从事低温冷藏领域和医用恒温加温设备的制造，我公司拥有一批在冷藏恒温领域方有丰富的素质设计人员的队伍，打造出一系列性能和品质好的精工产品，深受广大客户的赞誉和好评。福意列产品参数：产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L |

温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8

| 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |

外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |

外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
外型尺寸：540×545×833mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1805mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1265×680×1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1265×680×2115mm (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL | 温度：-5~10 |
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-228L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

愿各地销售我们的团队与广大老客户共创。福意联公司本着的原则，不仅注重吸取等的制造技术，更加注重学习认真的工作态度，在不断认真倾听顾客意见的基础上，充分考虑到实际情况，将产品做到更。福意联公司是集.....销售于一体的恒温箱制造商家。福

我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品 ” 的原则向您郑重承诺：一、产品承诺：1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、

对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：1、为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。2、在同等竞争条件下，我公司在不以产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争用户需求。

我们提供的不但是产品、技术和服，还有对”福意联“产品的信心，我们拥有的技术力量，在产品结构、制冷、加热和温控等多项核心技术中积累了丰富的，以新颖的设计、的产品于用户的需求；以”福意联“不懈的努力，产品的不断改进和，的不断加强，为广大客户提供更多更好更完善的产品；福。

手扶电梯该如何乘坐1.电梯扶手，但应注意，自动扶梯的扶手槽容易夹手，尤其在扶手转弯处。2.‘警示线’实际是梳齿板，踩这里容易被‘咬住’。在每级梯级的前端和后端都涂有一条黄线。许多人只知道这警示线是在提醒大家防止踩错台阶。