

# 供应风顺系列密集架

产品名称	供应风顺系列密集架
公司名称	河北军诚柜业有限公司
价格	550.00/立方米
规格参数	军诚（风顺）:900*540*2300 FS-001:双面六层 衡水:层距330
公司地址	河北省衡水市武邑县桥头镇高新工业园区
联系电话	0318-5932979 13932860779

## 产品详情

### 密集架

www.hbfsjs.com主要由轨道、架体、底盘、面板、门板、目录卡及传动装置、防倒装置、密封装置九部分组成：

(1) 轨道包括地轨和导轨。

(2) 架体包括立柱、挂板、搁板、分隔棒、防尘板。立柱：支撑整个架体的竖立柱子；挂板：放在搁板与搁板之间，起支撑固定作用；搁板：存放档案资料的平面板；分隔棒：用于分隔双面存放的资料，防止混乱；防尘板：放在架体的顶部，主要用来防尘。

(3) 传动装置包括：链条、齿轮、手盘、轴承、滚轮、锁定。

(4) 底盘：主要用于支撑架体的底座。

(5) 密封装置：防止密集柜启架时因为撞击产生损伤，同时还可以降低架体开启时撞击所产生的噪音，起到防撞、防尘、防潮、防噪音、防鼠的作用。

(6) 面板：包括内侧板、外侧板、和门板。

(7) 顶板：密集架架体的顶部。

(8) 目录卡：设在柜体的侧板上，用于放置档案分类信息卡片。

(9) 防倒装置：安装在导轨上面，用来稳固密集架，防止密集架倾倒。

技术参数：

技术参数(单位:mm):节长900,层高(净)330,架宽双面540/500,架宽单面450,架高(六层)2400或2300

规格尺寸:

长900\*宽540\*高2300

产品材质

底盘(大架)由3mm冷轧钢板冲压成形,分节式螺栓连接组合,强度可靠,且便于运输、安装、调试。采用中间传动结构,消除了列端惯性不同步现象且移动轻便、灵活、平稳。采用优等冷轧钢板和镀锌钢板,经过酸洗、磷化、防锈处理,外观静电喷塑,坚固耐用,美观大方。

1、每标准节组装后,外廓尺寸(长、宽、高)的极限偏差为 $\pm 1\text{mm}$ 。

2、每标准节组装后,侧面板与中腰板的对缝处的间隙小于1mm。

3、轨道安装后,其平行度的偏差不大于1mm/m,全长不大于1mm;同一截面上的平行度的偏差不大于1mm/m,全长不大于1mm。

4、每两条轨道的平行度偏差为小于1mm;导轨对接处高低差不大于0.3mm。

5、由段组成的低架装配后的直线度不大于0.5mm/m,全长不大于1mm。

6、零件的未注公差尺寸的极限偏差按GB1804中IT13-14。

注意事项:

1、当人进入相邻二架体前,要先用自锁柄锁定二架体,以防架体意外移动而挤伤工作人员。

2、每节贮存物品重量不大于600kg,物体在双面架体内双面均匀存放为宜,以保持架体载重均匀,受力平衡。

3、密集架仅作物体存放之用,不可将架体和层板当作扶梯攀登,避免架体单面承重不均匀而造成人身伤害。