

锻制带颈对焊法兰生产厂家

产品名称	锻制带颈对焊法兰生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	36.00/片
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

河北厚创管道，平板法兰：取材方便，制造简单，成本低，使用广泛；带颈对焊法兰但刚性较差，因此不得用于有供需、易燃、易爆和较高真空度要求的化工工艺配管系统和高度、极度危险的场合。密封面型式有平面和突面。平板法兰的优点是制造简单、成本低，但焊接工作量大，焊条消耗多，经不起高温、高压、反复弯曲和温度波动的作用，一般用于PN25MPa，常温，工作温度 t_0 的管路。平板法兰:适用于公称压力不超过2.5MPa的碳素钢管道连接.平焊法兰的密封面可以制成光滑式,凹凸式和榫槽式三种.光滑式平板法兰的应用量大.多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的优点是价格比较便宜；

碳钢高压盲板钢法兰技术要求1碳钢高压盲板法兰材料为A3。2碳钢高压盲板法兰的表面应光滑，不得有降低和影响密封性的缺陷。3碳钢高压盲板法兰的连接尺寸和密封面，A型按型按GB569的PN4.0,4碳钢高压盲板法兰加工表面包装前应涂工业凡士林在现实的生产与销售中，还是平焊产品的比例占得多。平焊大口径法兰和对焊大口径法兰的结构和使用的范围不同，能够展现的特点和优点也会不同，所以在使用时要针对不同的范围进行使用，法兰发挥重要的作用。大口径平焊法兰的钢性较差，适用于压力 $p \leq 4MPa$ 的场合；对焊法兰又称高颈法兰，刚性较大，适用于压力温度较高的场合。法兰密封面的型式有三种：平面型密封面，适用于压力不高、介质的场合；凹凸密封面，适用于压力稍高的场合；榫槽密封面，适用于易燃、易爆、有毒介质及压力较高的场合。不同性质的法兰管件在不同的领域中具有良好的产品性能，适应的场合和空间不同，产生的功效也会不同。不锈钢盲板，密封牢靠，外型漂亮。不锈钢高压法兰的链接特点 不锈钢高压法兰衔接钢制闸阀符合国内外规范的锈钢法兰 闸板与阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，耐腐蚀，抗擦伤性能好、运用寿命长。可选用各种配管法兰规范及法兰密封面型式，满意各种工程需求及用户要求。闸阀选用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，摩擦力小、启闭轻松。不锈钢高压法兰闸阀阀杆经调质和外表氮化处置，有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。