

HSGWP22-2X5L通讯五类线供应

产品名称	HSGWP22-2X5L通讯五类线供应
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	天联:天联线缆 HSGWP2:HSGWP22-2X5 河北廊坊:河北廊坊大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

HSGWP22-2X5L通讯五类线适用于额定电压300/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。

电缆导体的长期工作温度：聚氯乙烯有70、105两种；聚乙烯绝缘为70；交联聚氯乙烯绝缘为90

HSGWP22-通讯五类线2X5L，电缆屏蔽-铜丝编织屏蔽P-铜带屏蔽P2-铝塑复合带屏蔽P3 电缆绝缘-聚氯乙烯V-聚乙烯Y-交联聚乙烯YJ-氟塑料F、F46 电缆铠装-钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43 电缆导体-单根导体A-7根导体B-多根导体R 电缆阻燃-普通阻燃ZR（ZRA、ZRB、ZRC）-低烟无卤阻燃WDZ、DWZ 电缆耐火-电缆耐火NH 电缆防爆-电缆防爆IA HSGWP22-2X5L通讯五类线本产品适用于额定电压300/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。

1. HSGWP22-2X5L通讯五类线电缆导体的长期工作温度：聚氯乙烯有70、105两种；聚乙烯绝缘为70；交联聚氯乙烯绝缘为90。 2. 电缆允许在环境温度-40~50的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不底于0 3. 铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。 阻燃计算机屏蔽电缆也就是绞对屏蔽电缆|计算机屏蔽电缆|对绞对屏电缆|分屏总屏电缆|双屏双绞屏蔽阻燃电缆|计算机屏蔽控制电缆

HSGWP22-2X5L电缆性能

导体电阻值 95 km

电阻不平衡性不大于3%

介电强度：在导体与导体及导体与屏蔽间，直流1kV/1min不击穿

绝缘电阻*小值大于150M km

电容不平衡：10MHz频率下，100M /m

大传输频率：100MHz

任意线对衰减：1 MHz时*大3.1dB/100m，100 MHz时*大33.0 dB/100m。

近端串音：1MHz时*小62dB, 100MHz时*小32dB

特性阻抗：100