

变径无缝三通生产厂家

产品名称	变径无缝三通生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	38.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

我公司是河北一家的高压合金三通生产厂家,质优价优是我公司的一贯方针,可按客户要求生产碳钢,合金钢,不锈钢等各种规格高低压三通,锻制三通,冷拔三通,同心三通,异径三通等以及各种三通管件,公司始终坚持以诚信为本-质量至上的态度对待每一位顾客,多年来每一件产品都保持着零退货,真诚期待您的惠顾.由于采用加热后压制三通,材料成形所需要的设备吨位降低。热压三通对材料的适应性较宽,适用于低碳钢、合金钢、不锈钢的材料;特别是大直径和管壁偏厚的三通,通常采用这种成形工艺。

我公司现拥有夹板锤两台、推制机六台、压力机八台、数控车床二十八台、钻床十二台等的流水生产线。主要生产,国标,美标,日标,德标等标准的普通及特种管件, 321 304L 316 316L 304 16MN 20#各种材质弯头,三通,大小头,法兰等管件,非标管件可订加工。广泛应用于各大钢铁、石油、化工、电力等行业。碳钢非标三通也比较常见的管件的一种,一段主管加上一个小的分支管,由于采用加热后压制三通,材料成形所需要的设备吨位降低而得名。用于机械结构、液压设备的尺寸精度高和表面光洁度好的精密非标非标管。碳钢三通生产厂家在纯氧管线中,一般是有压力的,这时氧的活动力度更强;使用非标三通可避免,因管内杂物在随氧气流移动,流动速度产生变化时引起杂物与管子碰撞产生火源或者因流速变化产生的静电放电,而可能引起纯氧管的着火。碳钢非标三通管件加工方法是:在管道要加工非标三通处上作标记,并将标记处打穿。在管道上安置出口装置,其装置包括金属、顶压器、换向器、支架等;将金属棒加热,利用千斤顶及金属棒向外顶出时,管壁材料自然向外翻出形成的非标三通毛坯;然后将一定长度相应规格的管段焊接在顶出形成的非标三通毛坯上,生产出终产品。非标三通也是三通管件中常用的一种,其特点是1.具有的耐腐蚀性。具有的耐腐蚀性,即使埋入地下使用也具有良好的耐腐蚀性。它适用于各种水质,除必要的消毒灭菌,不需要对水质进行控制,也不会有腐蚀和超标的渗出物,能够保持水质纯净卫生,杜绝二次污染。2.抗压能力强。碳钢非标三通能很好地经受振动冲击,具有不漏水、不爆裂、防火、抗震等特点,因此非常安全可靠。3.使用寿命长。碳钢非标三通几乎不需要维护,性价比非常高,付出成本较低,经济效益显著。异径三通通常是指支管与其它两个直径不同的三通。支管与两端直径相同的称为等径三通。异径三通广泛应用于石油化工、石油天然气、液化气、化肥、电厂、核电、造船、造纸、食品卫生、城建等行业工程的建设 and 检修。表示方法如下:对于等径三通,比如"T3"三通则表示外径是3英寸的等径三通。对于异径三通,比如"T4×4×3.5"表示同径为四英寸异径为3.5英寸的异径三通。材质一般为10#20#A3 Q235A 20g 20G 16Mn ASTM A234 ASTM A105 ASTMA403等,三通,外径范围在2.5 -60,从26 -60 为焊接三通。壁厚28-60mm。异径三通可以用于多种行业,以不同类型可以划分为以下几类:1.以制作方法划分可分为顶制、压制、锻制、铸造等。2.以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。