

KBPP2型 带通讯跑偏开关(二芯电缆)

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | KBPP2型 带通讯跑偏开关(二芯电缆) |
| 公司名称 | 沈阳开发区东华胶带机研究所 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:沈阳东华 型号:KBPP2 类型:带式输送机现场保护装置 |
| 公司地址 | 沈阳经济技术开发区沈辽路 1 9 8 - 6 号 |
| 联系电话 | 024-25379898 13700055015 |

产品详情

| | | | |
|----|-------------|----|-------|
| 品牌 | 沈阳东华 | 型号 | KBPP2 |
| 类型 | 带式输送机现场保护装置 | | |

kbpp2系列跑偏开关

kbpp2系列跑偏开关主要用于带式输送机防止输送带跑偏，

产品采用立辊式测偏结构,利用输送带跑偏时产生的横向位移使立

辊偏转,当偏转角达到12°时开关动作,输出跑偏停机信号。

产品具有网络通信功能，适用于港口、矿山等高盐雾、高湿度、高温差、高粉尘的严酷工业环境。

主要特点：

可承受24小时带电浸水试验,

所有外露金属件均采用不锈钢制成；

可长期暴露在含有盐雾、酸雨的环境中使用，永不锈蚀。

双预置密封电缆插头，不用分流箱即可方便地进行现场接线；

主要规格：

接线端子：预置密封电缆插头

通讯协议：bc-bus

电源电压：dc12v

电缆规格：sj-2型2芯铠装专用屏蔽电缆

户外型使用环境条件

环境温度:-25 ~ 40 ；

相对湿度:不超过90% (25 时)；

周围无爆炸危险性介质,且介质中无足以腐蚀产品的气体及导电尘埃;

湿热带型使用环境条件

环境温度:-25 ~ 40 ；

相对湿度:不超过95% (25 时);

周围无爆炸危险性介质及导电尘埃;

含有盐雾及腐蚀性气体

粉尘防爆型使用环境条件

环境温度:-25 ~ 40 ；

相对湿度:不超过90% (25 时)；

正常运行时，可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物的场所 (gb12476-2000 21 区)