

拉绳开关系列(三防型) 沈阳东华

产品名称	拉绳开关系列(三防型) 沈阳东华
公司名称	沈阳开发区东华胶带机研究所
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:沈阳东华 型号:kLS1
公司地址	沈阳经济技术开发区沈辽路 1 9 8 - 6 号
联系电话	024-25379898 13700055015

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	沈阳东华
型号	kLS1	类型	胶带输送机

kls1系列拉绳开关（超强防腐蚀、防潮湿）

kls1系列拉绳开关是带式输送机必备的安全保护装置，主要用于湿热环境及含有腐蚀性气体场合带式输送机的紧急停机及保护现场防止误启动，产品具有网络通信功能，能自动检测线路故障并提供线路故障的准确地址。

主要规格：接线端子：单根导线连接的可插拔式接线端子复位方式：手动+自动复位。使用环境：1、户外型；2、湿热带（三防）型。接点形式：纯银、双断点、速动接点容量：ac220v1a电源电压：dc24v（仅带通信功能的开关）电缆规格：电缆外径d=10 ~ 11mm（用户自备）金属软管：1/2"主要特点：可承受24小时带电浸水试验；所有金属件均采用不锈钢制成；全密封开关，触点与周围空气完全隔离；可长期在含有盐雾、酸雨及湿热环境中使用，永不锈蚀。kls1-r485

型具有故障自检和线路故障监测功能，能提供线路故障的准确地址。通讯功能：通信方式：1：n（主从式）通信协议：modbus rtu波特率：9600通信接口：rs-485通信距离：1200m（无中继）本机地址：7位dip现场设置。

使用环境：环境温度：-25 ~ 40；相对湿度：不超过95%（25时）；海拔高度：安装地点的海拔高度不超过2000m；周围无爆炸危险介质及导电尘埃。

通讯地址：沈阳市沈辽路198-6号

电话：024-25379898 传真：024-25377878

