

防爆拉绳开关 KBLs2

产品名称	防爆拉绳开关 KBLs2
公司名称	沈阳开发区东华胶带机研究所
价格	.00/个
规格参数	品牌:沈阳-东华 型号:KBLs2 额定电压:AC220V/DC24 (V)
公司地址	沈阳经济技术开发区沈辽路 1 9 8 - 6 号
联系电话	024-25379898 13700055015

产品详情

品牌	沈阳-东华	型号	KBLs2
额定电压	AC220V/DC24 (V)	额定电流	1 (A)
工作行程	1	超行程	1
应用范围	带式输送机的紧急停机		

kbls2系列拉绳开关是带式输送机必备的安全保护装置,主要用于可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物场所的带式输送机的紧急停机及保护现场防止误启动,产品具有网络通信功能,能自动检测线路故障并提供线路故障的准确地址。可承受24小时带电浸水试验;所有金属件均采用不锈钢制成;全密封开关,触点与周围空气完全隔离;可长期在含有盐雾、酸雨及湿热环境中使用,永不锈蚀。kbls2-t型拉绳开关是具有通信和自检能力的智能化装置,不仅能向用户提供自身的相关信息同时还能提供线路故障的准确信息—断点地址。

1.防爆等级:dip a21 t62.复位方式

:手动+自动复位。3.接线端子:单根导线连接的可插拔式接线端子4.接点容量

: ac220v1a5.电源电压: dc24v (仅带通信功能的开关) 6.电缆规格: 电缆外径d=10~11mm

(用户自备) 7.金属软管: 1/2"8.通信方式: 1:n (主从式)

9.通信协议: modbus rtu10.波特率: 960011.通信接口: rs-48512.通信距离: 1200m (无中继)