

兰州防雷箱 科比特 光伏发电防雷箱品牌推荐

产品名称	兰州防雷箱 科比特 光伏发电防雷箱品牌推荐
公司名称	湖南普天科比特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研发中心4栋
联系电话	13875993289 13875993289

产品详情

我国常用的标准交流电压是：相电压为220v，线电压为380v，而相电压和线电压之间的数学关系为：线电压为相电压的 3倍。为什么浪涌保护器Uc值小于线电压还能正常工作呢？我们来了解浪涌保护器的工作原理：浪涌保护器的安装位置是在相线和零线、相线和地线之间，3PN浪涌保护器还会安装在零线和地线之间，无论如何浪涌保护器都不会安装在两根火线之间。因此，我们在浪涌保护器选型时，选Uc值时，高速收费站防雷箱品牌推荐，只需要考虑电路中的相电压。

湖南普天科比特电子科技有限公司配备了专门的雷电检测中心，有科学的检测手段，加上先进的生产设施和工艺流程，使我们的产品具有完善的品质保障。

雷电对风电机组的危害

风力发电机组是风电场的贵重设备，兰州防雷箱，价格占风电工程投资60%以上。雷击风机会引起风机机电系统的过电压，直击雷可使风机叶片遭到严重损毁，感应雷还会让发电机、变压器、变流器等电气设备和控制、通信、SCADA等电子系统遭到灾难性损坏。

scb后备保护器线径怎么选择？

在实际线路中，光伏发电防雷箱品牌推荐，scb后备保护器是串联在浪涌保护器前端，可知后备保护器的连接线径应该选用和连接SPD连接线径相同的规格。导线的安全承载电流与导线的线径大小有关，当导线的线径过小时，高速收费站防雷箱价格多少钱，能安全承载的电流会很小；而导线的线径大时，它的安全承载电流也会变大。如上图：各级SPD对应的连接相线和零线的导线及接地端连接导线线径大小都有标准，我们不同等级scb后备保护器的线径大小应与后端相连接的SPD线径大小保持一致。

兰州防雷箱-科比特-光伏发电防雷箱品牌推荐由湖南普天科比特电子科技有限公司提供。“电源防雷器，

网络防雷器,监控防雷器,浪涌防雷器,信号防雷器”选择湖南普天科比特电子科技有限公司，公司位于：湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心4栋，多年来，科比特防雷坚持为客户提供好的服务，联系人：夏雪。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科比特防雷期待成为您的长期合作伙伴！