

# 倾斜开关.水银开关 沈阳东华

产品名称	倾斜开关.水银开关 沈阳东华
公司名称	沈阳开发区东华胶带机研究所
价格	.00/个
规格参数	品牌:沈阳东华 型号:LW101-S 额定电压:DC24V/AC220 ( V )
公司地址	沈阳经济技术开发区沈辽路 1 9 8 - 6 号
联系电话	024-25379898 13700055015

## 产品详情

品牌	沈阳东华	型号	LW101-S
额定电压	DC24V/AC220 ( V )	额定电流	2.5 ( A )

lw101-s倾斜开关主要用于防倾斜保护、堆取料机的防碰撞保护等，亦可用于控制固体煤、水泥、粮食、等料仓的高料位控制。产品由传感器和控制箱2部分组成，其中lw101-s水银式传感器也可单独使用。

lw101-s-t倾斜开关带有rs-485通信接口，可直接用于zb02总线控制系统，也可与plc通信。

产品主要技术参数：1. 防爆等级：dip a21 t62. 防护等级：ip653. 工作电源：dc24v/ac220v；4. 接点形式：1常开1常闭5. 接点容量：ac220v2.5a6.通信接口：rs-485；7.通信协议：modbus rtu8.波特率：9600 ~ 19200 bps 可现场设置；9.本机地址：1 ~ 128 可现场设置；10.通信方式：1：n 主从式；11.通信协议：modbus rtu12.字符帧格式：1个起始位；8个数据位；1个偶校验位；1个停止位。13.倾斜角度： 30 °；