## 【】油锯LH2500-A 上海优质园林机械

产品名称	【】油锯LH2500-A 上海优质园林机械
公司名称	上海陆虎机电设备有限公司
价格	840.00/个
规格参数	类型:油锯 品牌:陆虎 型号:LH2500-A
公司地址	上海市奉贤区奉城镇神州路88号12幢
联系电话	18930211999 13795459369

## 产品详情

类型 油锯 品牌 品牌 陆虎

型号 LH2500-A 外型尺寸 详见内容 (mm) 净重量 20 (kg) 转速 2900 (r/min)

排量 8(cc) 动力类型 电动

适用对象 果树、茶树、路旁树篱、 适用场所 平地、山丘、其他

其他

适用领域 林业 产品类型 全新

产品展示:

## 公司介绍:

陆虎(上海)有限公司是中国一家专业生产发电机组、园林工具的实业型企业,工厂座落于南上海制造业的中心位置——奉城工业园区神洲路88号;东临洋山深水港码头,南靠上海市政府项目"碧水金沙、黄金海岸"西毗上海化学工业园区,北临黄浦江,与浦东开发区遥相呼应,公司占地面积5万平方米;陆虎拥有一批高素质的科研技术人才、管理人才,专业精干的技术团队和完善的售后服务体系。专业从事各类风冷柴油发电机组、风冷汽油发电机组,水冷多缸柴油发电机组,汽/柴油水泵机组,发电电焊两用机组,园林工具等产品的开发、生产和销售,机型上百余种。工厂现拥有自行进出口权,产品已通过国内外多项质量认证,远销亚洲,非洲,拉丁美洲,欧洲等,深受国内外客户的信赖和好评。

## 园林工具使用保养常识

- 1.四冲程汽油机燃油为干净汽油(90号以上),润滑油为sae30四冲程机油。新机怠速磨合2小时,热机更换机油后方可正常使用。正常使用时累计工作30小时左右更换一次机油。每次使用前后检查机油油位
- 2.四冲程风冷汽油机连续工作时,曲轴箱温度不能超过90度,过热时停机15至20分钟后可继续工作。燃油加注必须在冷机状态下进行。冷机要在低速运转3分钟后再正常使用,不剪草时不要长时间使用最大油门。
- 3. 汽油机不要超速运转。除紧急情况下,应在低速状态下停机。
- 4. 机油要正确、正牌、清洁,汽油要清洁、新鲜。
- 5. 非专业人员不得调整化油器。必须调整时,一般将油针顺时针轻轻拧紧后,再逆时针拧1.5至1.75周。
- 6. 空气滤清器滤芯要经常检查,用肥皂水清洗或定期更换。
- 7. 汽油机运转100至300小时后,应用木片或竹片清除积炭一次。清除时卸下缸头,清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着的积炭。积碳不得进入缸孔和气门座。8. 保持汽油机特别是缸体散热片的清洁。
- 9. 加油、检查、维修、保养时,要拔下火花塞帽,不要吸烟,远离明火。
- 10. 勿在室内操作。机器工作时除操作者外,无关人员离开机器15米以上。
- 11. 机器每次使用前后检查工作部分及其他部位螺栓的松紧。

12. 有离台器的,在离台器外露即机器未安装好之前,不得起动汽油机。 13. 机器的其他润滑部位,要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂

现工厂主要产品有:风冷柴油机组系列2kw-10kw、风冷汽油机组系列0.65kw-10kw,汽/柴油水泵机组;动力驱动的各种工程机械、发电电焊两用机、园林机械;大型水冷机组(8kw-2000kw):分别为国产机组系列,康明斯机组系列、道依茨机组系列、雷沃机组系列、沃尔沃机组系列;移动电站机组系列等。陆虎(上海)公司,秉诚"以质量求生存、服务求发展"的宗旨,竭诚为国内外各界客户提供高品质的产品和服务。秉承"信赖源自真诚专业铸就品牌"的企业精神,打造出世界品牌的:"lohoo"!