

无机磨石地坪施工工艺 无机磨石地坪 正邦建材整体无缝

产品名称	无机磨石地坪施工工艺 无机磨石地坪 正邦建材整体无缝
公司名称	浙江正邦建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业区绿谷大道360号
联系电话	13388476688 13388476688

产品详情

浙江正邦建材是一家生产微水泥、无机磨石，水泥自流平，修补砂浆等装饰新材料的厂家

无机磨石地坪与您分享在接到一个地面工程时，首先要考虑这个项目的地面需要具备哪些作用。比如公共区域需要的是能够承受大量的耐磨地面材料（医院、机场、大厅、学校等），有的需要能够吸引人们注意力的地面（专卖店、商场、展厅等）。

自无机磨石地坪出现以后，这些问题不再困难，因为它不仅可以根据每个人的喜好定制美观地面，而且还具有一系列其他功能。接下来聊一聊关注的三个方面。

一、耐用性

无机磨石地坪的耐用性方面一直是其主要卖点之一，它可以承受每天几十上百万人的压力，而在清扫时只需拖把和水即可恢复表面亮度，这对于公共场所来说尤为重要。

二、抑制细菌

另一个突出的特征是它整体无缝的特性具有抑制霉菌、细菌生长，这意味着学校和机构不会再因为这些问题而苦恼；尤其是在今年“ ”这样的环境之下，无机磨石地坪多少钱一平方，无机磨石地坪的特性发挥的林凌尽致。

三、超常寿命

不得不提的是无机磨石地坪的生命周期成本，虽然它的初装成本较高，在短期内是一个昂贵的选项，但是结合它的使用寿命来看的话在整个建筑物生命周期结束之前无机磨石地坪都将会是投资的地面材料。在适当养护的情况下，无机磨石地坪的寿命一般在30年以上！

浙江正邦建材是一家生产微水泥、无机磨石、水泥自流平，修补砂浆等装饰新材料的厂家

无机磨石地坪与您分享

可设计性不同：

水泥磨石更吸引人的地方莫过于它的效果可设计性，骨料可定制、色彩可定制、图案可定制等。实现各种天马行空的装饰效果。

预制水泥磨石砖，因为工厂化流水线的操作、切割，造成效果单一，无机磨石地坪施工，图案定制化空间比较小。

成本不同：

水泥磨石现场浇筑，人工、材料各方面成本会比工厂化的磨石砖高。

损耗不同：

水泥磨石可根据施工场地计算材料的用量，有误差也在预定范围内。

磨石砖的安装需根据地面形状大小切割铺贴，边边角角难免会有损耗，另，运输、铺贴过程也会有一定量的损耗，毋庸置疑，磨石砖的规格尺寸越大，损耗就会越高。

浇筑或铺贴的问题：

这里主要是一个空鼓问题，现浇的水泥磨石按照正确的施工方法，空鼓问题也可避免，磨石砖和瓷砖一样，需要铺贴工人有着娴熟的技巧和经验，同样可以免去空鼓的问题。

浙江正邦建材是一家生产微水泥、无机磨石，水泥自流平，修补砂浆等装饰新材料的厂家

无机磨石地坪与您分享无机磨石骨料该如何选择？

无机磨石不管是做地面材料还是墙面材料，的部分就是选择颜色，只需要根据自己的喜好配合整体风格即可做出的效果。困难的部分可能就是选择骨料了，颜色、大小、硬度等都需要综合考虑，一旦选择失误，将会影响后期整个项目的美观。

选择颜色

无机磨石骨料的颜色可以跟磨石砂浆的颜色一样，这样做出来的效果比较朴素且不失时尚。也可以与砂浆的颜色相对应，以获得的外观。通常使用大理石做为骨料，白色、黑色和棕色适合用于设计朴素的无机磨石，无机磨石地坪，而玻璃碎片呈现出更大胆、更鲜艳的色彩，以达到吸引人的效果。

骨料尺寸

选择无机磨石骨料的大小有点棘手，标准尺寸为：0、1、2；大小逐次递进。当然也可以扩大尺寸，这取决于设计师的设计目的。也可以使用各种尺寸，不必拘束于一种大小，尤其是某个特定的区域，不适用颜分的情况下完全可以使用骨料的大小形成对比。

骨料硬度

难解决的问题便是骨料的硬度选择，实际上这应该是选择骨料过程中的步，之所以放在一步是因为这一步很重要。如果不熟悉无机磨石，选择骨料类型应该先关注莫氏硬度水平。超硬的骨料不能与软的骨料放在一起，比如塑料与大理石，这样搭配地面受力不均匀，导致整个地面出现裂缝等问题。

无机磨石地坪施工工艺-无机磨石地坪-正邦建材整体无缝由浙江正邦建材科技有限公司提供。“水泥、无机磨石，水泥自流平，修补砂浆”选择浙江正邦建材科技有限公司，公司位于：浙江省丽水市莲都区水阁工业区绿谷大道360号，多年来，正邦建材坚持为客户提供好的服务，联系人：蓝。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。正邦建材期待成为您的长期合作伙伴！