

德阳保温装饰一体板-四川石材陶瓷外墙一体板

产品名称	德阳保温装饰一体板-四川石材陶瓷外墙一体板
公司名称	四川鑫磁源保温材料有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	规格:600*900 (可定制) 型号:TC-100 产地:四川成都
公司地址	建工石材城1期3栋6-6
联系电话	15680082200 15680082200

产品详情

德阳保温装饰一体板-四川石材陶瓷外墙一体板，玻璃棉复合板主要是采用玻璃丝棉作为主要原资料的，还添加了岩棉，是一种比拟好的钢板资料，这种钢板资料的硬度是十分大的，而且能够高温成型。大家晓得玻璃棉复合板有哪些优势吗?鸿嘉建材科技有限公司给大家提高下玻璃棉复合板的用处。

一、应用范畴

1、船用和憎水岩棉保温板在消费时参加了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水岩棉板用于车辆、挪动设备、冷库工程、空调管道以及在湿润环境中的保温防火以及对防潮有一定请求的应用场所。

2.建筑用岩棉板具有的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音、建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。适用于电力、石油、冶金、船舶行业的管道保温和隔热、特别对小口直管道施工便当疾速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功用，特别适合在多雨、湿润环境下运用，吸湿率5%以下、憎水率98%以上。

二、产品用处

1、复合岩棉、玻璃棉板采用的资料均为A级不燃资料。水泥纤维板断定指标(A级)炉内均匀温度 50 ;持续熄灭时间 20s;质量损失 50%。本产品指标分别是炉内均匀温度=19 ;持续熄灭时间=0s;质量损失=13%。岩棉的熄灭性能检测结果A级不燃资料。

2、良好的保温性能：

复合岩棉、玻璃棉板中采用的是采用质优岩棉复合而成的。规范请求导热系数 $W/(m^2K)$ 0.044;憎水率 98.0%;吸水率 5%;热荷重收缩度 600 ，本产品导热系数 $W/(m^2K)=0.043$;憎水率=98.30%;吸水率=3.6%;热荷重收缩度=660 。

3、优越的耐侯性能和抗冲击性能：

复合岩棉、玻璃棉板中的饰面板是采用高强耐侯的水泥纤维板作为防护层。规范密度 g/cm^3 1.4

4、干挂装置便当快捷、工期短降低工程造价：

复合岩棉、玻璃棉板在实践施工过程中,由于采用特殊装置链接件衔接,不受施工温度的影响,所以既缩短工期也降低了造价。

5、外装饰面可有多种选择：

东博复合岩棉、玻璃棉板外饰面层可有多种选择，如：氟碳漆、真石漆、各种涂料、金属板、仿石材、瓷砖等。