

# 金微视JWS320 1080P高清视频会议摄像机 HDMI/SDI/网络会议摄像头

产品名称	金微视JWS320 1080P高清视频会议摄像机 HDMI/SDI/网络会议摄像头
公司名称	北京金微视科技有限公司
价格	4680.00/台
规格参数	品牌:JINWEISHI金微视 型号:JWS320 有效像素:350万
公司地址	北京市海淀区永澄北路2号院1号楼A座四层405-303
联系电话	13161221932 18613886467

## 产品详情

金微视JWS320 20倍高清全接口[视频会议摄像机](#)采用350万像素，1/2.8英寸Progressive CMOS传感器，支持1080P60全高清HD多格式输出（HDMI/3G-SDI/RJ-45），20倍光学变焦。支持RS-232C、RS-422/485控制，兼容SONY VISCA协议以及PELCO P/D协议。

功能特性：

350万像素，1/2.8英寸Progressive CMOS传感器

全高清HD多格式输出（HDMI/3G-SDI/RJ-45）

20倍变焦

宽范围快速云台，水平355度准确定位

多功能红外遥控，摄像机所有功能均可通过遥控器完成

支持RS-232C、RS-422/485控制

兼容SONY VISCA协议以及PELCO P/D协议

支持图像翻转（适用于桌面和天花板安装）

支持通过RS-232C串口自主升级程序

技术参数：

图像传感器	SONY 1/2.8英寸Progressive CMOS
有效像素	350万像素
信号系统HD	1080p60/50，1080p30/25，1080i60/50，720p60/50
信号制式	PAL/NTSC
镜头	20倍光学变焦，f=4.7mm(广角端)~94.0mm(远端)
水平视角	58.7°(广角端)~3.2°(远端)
聚焦模式	自动/手动
照明	0.1Lux
快门速度	1/1~1/10000S
增益	
白平衡	自动/手动/室内/室外
图像效果	彩色/黑白/电子翻转
S/N比率	50dB以上
水平摇移	355°(速度80°/秒)
俯仰摇移	-30度至90度(速度60°/秒)
预置位	遥控9个，键盘可设200个
视频输出HD	HDMI、3G-SDI、RJ-45
电源要求	12V DC(10.8~13.0V DC)
操作温度	0~40
存放温度	-20~60
尺寸	(长)181×(宽)181×(高)176mm
功耗	12W(DC 12V时)
重量	1525g
产品颜色	银白色
控制协议	SONY VISCA、PELCO P/D
控制方式	RS-232C、RS-422/485、USB控制
随机配件	DC 12V电源适配器，IR遥控器，操作说明书，RS-232串口控制线，HDMI线，吊装支架