

PPH.PPN热熔承插管帽

产品名称	PPH.PPN热熔承插管帽
公司名称	成都道诚机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SOKO 使用温度范围:0-93 () 抗撞强度:10 (MPa)
公司地址	成都市新都区天河大道天府江南B1幢1层98-11号
联系电话	0086-02883557229 18980779037

产品详情

品牌	SOKO	使用温度范围	0-93 ()
抗撞强度	10 (MPa)	材质	PPH.PPN
管道口径	15-100 (mm)	管道厚度	2.5-10 (mm)
适用流体	盐溶液与碱溶液		

产品在物理及化学特性上，十分符合输送半导体，太阳能，线路板以及贵金属处理的化学溶液，同时亦能满足苛刻的操作环境。满足工业应用在耐化学性及机械性强度的要求，广泛使用于不同的领域。

材料: beta pp-h 100 (beta型均聚型聚丙烯)

密度： -0.90g/cm3 (iso 1183/astm d 790)

表面张力： 31mj/m2

线型膨胀系数： 0,16mm/mk (din 53752)

弹性模量： 1300n/mm2(iso527/astm d790)

弹性系数： 0.23w/mk(en 12664)

温度范围： 0-93度

焊接技术：承插焊，红外焊，对焊