

ZS-35/800

产品名称	ZS-35/800
公司名称	温州德运电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇汤岙余村
联系电话	0577-62025710 18989792551

产品详情

ZS-35/800

ZSW系列支柱绝缘子型号有ZSW-10kv/4、ZSW-20kv/8、ZSW-35kv/4、ZSW-35kv/8、ZSW-110kv/6。用于工频交流电压10-500KV户外电站、变电所配电装置和电器设备中，作带电部分的绝缘和支持用。主要作用就是固定带电导体。例如固定软导线的，固定铜排的，用处极为***。按电压可分为10kv支柱绝缘子、35kv支柱绝缘子、110kv支柱绝缘子等等。

支柱绝缘子瓷件为实心结构，胶装部分采用柱体上砂结构，瓷配方***、性能***、经实际运行、可靠性非常高。上砂用的砂子是***的经过严格工艺控制的造粒砂，具有与瓷体优良的结合性能和合理的膨胀系数，能有效地提高产品的机械强度。产品的法兰结构合理，受力时应力分布均匀。其材料为机械强度高的球墨铸铁，表面热镀锌。具有优良的抗锈蚀能力。胶装用水泥为高标号水泥，加上合理的养护工艺，使瓷的强度得到了充分的发挥。任何电压等级的产品皆为单柱式，具有结构简单，运行使用寿命长和维护工作量少等优点。为保证绝缘子的可靠性，

例1：zsw2-220/16k-3 表示户外棒形支柱绝缘子、耐污性、设计序号为2、220kv电压等级、16kN弯曲强度、上下法兰均为光孔、用于3级污区。 例2：ZSI-110/4L 表示户外棒形支柱绝缘子、普通型、设计序号为1、110kV电压等级、4kN弯曲强度、上下法兰均为螺孔、用于I级污区。

支柱绝 图号 额定电 弯曲强 扭转负 爬电距 需电金 工频干 工频湿 重量kg 总高H 量大半 干弧距 伞数 h1

缘子型 号	压KV	度kN	荷Kn.m	离mm	波冲击 耐受电 压kV	耐受电 压kV	耐受电 压kV	径D	离mm					
ZS-10/5 L	9	10	5	-	230	78	40	28	6	220	140	125	2	15
ZS-10/4	4	210	123	12	2-12- 130									
ZS-20/1 0	20	400	150	75	50	18	350	180	224	4-M12-4- 140	4-18- 210			
ZS-20/8	11	8	14.5	165	217	14	2-M12-4- 76(中M 16)	14- 180						
ZS-20/1 6	16	470	190	218										
ZS-20/3 0	30	32	205	222	25	4-18- 250								
ZS-35/3 0-G	575	170	100	70	32.6	450	272	4-18- 225						
ZS-35/6 L	35	3	648	17	420	308	7							
ZS-35/8	625	306												
ZS-35/4 K	13	300	4-M14-4- 140	4-14- 140										

复合支柱绝缘子型号所以产品顶部和底部安装尺寸与相应的瓷支柱尺寸对应，可以互换使用。注：以支柱绝缘子型号ZSW-110kv/6(110kv支柱绝缘子)为例，户外支柱绝缘子多数情况下安装于露天场所，常年经受日晒与雨雪的考验，要求有耐受温度急变的能力。瓷支柱绝缘子则要求经几次冷热循环而不开裂。绝缘套管因有电流通过，其零部件和绝缘件的温升以及容许短时电流值均须符合有关标准的规定。同时，支柱绝缘子在运行中常受到导线的重力和风力、张力、短路电动力、覆冰重量、绝缘子自重、设备操作机械力、导线振动、地震和其他机械力的作用，支柱绝缘子的机械性能也一样重要。