

鹤壁无机预涂板地平线款式新颖

产品名称	鹤壁无机预涂板地平线款式新颖
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	168.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 规格:1220*2440*6 颜色:各种颜色定制
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

一般使用量为：墙体约3.3m/m²，吊顶约4.33.3m/m²。第四，将水瓶的水龙带剪断，离开烟丝厚度宽度的出口（约7毫米），然后挤出胶水，在指定位置（胶带旁边）将胶座涂成线形，一般用量为：墙上约0.5片/m²，天花板约0.6片/m²。第五，注意双面胶带的剥离，并注意安全取出隔离纸。第六，装饰板的粘合是在涂上粘合胶后10分钟内将装饰板粘合到所需的位置。用手按压胶带的位置，使其完全粘合，但施工时注意不要移动或重新粘合。养护应在胶粘剂硬化期进行。

无机预涂板是什么？装修时候应该怎么安装？

无机预涂板的板材一般可采用气动或电动工具进行铣削和切割，切削支柱适用于密齿型或非齿型。用专用钻头和铣刀可对板进行钻孔、开槽和倒角。所有因加工而暴露在外的板座均可用密封漆密封。但加工时要注意加工方法。用石锯和电动切割机（锯石用）切割时，用NT刀在板面对面来回拉几次，将装饰面朝外折断，再将破碎面打磨一遍。在钻孔或开小孔时，可用电钻刺穿电线。管道开孔可以直接用开孔器开孔，也可以先钻一圈孔，然后用锯子锯出。