

# 量尺定做灌装封尾机 灌装封尾机 中环智能机械

产品名称	量尺定做灌装封尾机 灌装封尾机 中环智能机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

### 清痘乳软管灌装封尾机

#### ZHF-100A全自动祛油清痘乳软管灌装封尾机

祛油清痘乳维生素A醛\*调整角质层，避免黑头形成。  
改良果酸\*\*，起到了“脱皮”作用，有助于消除黑头，使皮肤重现平滑。  
内含的泉水成分舒缓皮肤，减少泛红现象。\*指配方中的视黄醛  
\*\*指配方中的羟基。适合油性/易生痘痘肌肤。

#### 设备特点

ZHF-100A祛油清痘乳软管灌装封尾机适合：塑管、复合管或金属管

将软管自动压入管模内，采用弹性、涨紧式管杯，保证封尾高度一致。采用步进驱动管杯旋转的自动对色标系统，可对椭圆等异形管的自动对标。采用机械传动方式的注料系统，保证了装量的稳定性，管底始注料方式。

采用原装瑞士LEISTER热风器，管内壁热风封尾，管外壁冷水循环冷却。保证了封尾效果美观。

1PLC全自动控制，易于实现乳化机、灌装机之间的连接。大小管径之间更换操作简单明了

2具有自动上管、自动吹扫内管、自动找标、自动灌装封尾功能，可进行无级变频调速，落地大容量管仓自动配合主机完成上管功能

3人机界面直观显示及控制，落地式大容量自动上管仓，上管吸附定位装置。软管方向倒置自动检测，欧姆龙倒置检测光电管可准确检测倒置软管。软管内部自动清洁及积尘回收装置。

3具备故障报警、机门打开、机械过载自动停机装置，注料采用了吹断与切断结合式注料方式保证了高粘度物料的灌装，具备无管不灌装的控制功能。

其中可选项：

1. 软管方向倒置自动检测
2. 软管内部自动清洁及积尘回收装置
3. 管底始注料方式
4. 配备物料自动控温搅拌系统
5. 超声波料斗物位自动检测系统

技术参数：

适合软管直径：

金属管:10-35mm

塑料管及复合管：10-60mm

大装量：

金属管：1-150ml

塑料管及复合管：1-250ml

生产速度：60-80支/分

装量精度： +/-1%

主机功率：2、2kw

空气压力：0.4-0.6mpa

**防晒乳软管灌装封尾装盒生产线**

ZHX-RG全自动奢养粉妍防晒乳软管灌装封尾装盒生产线

工作流程：该生产线由中环机械灌装封尾机和装盒机组成，具有自动上管、识标、灌装、内热熔、封尾、打码、修整、出管、自动进管、进盒、进说明书、折叠说明书、推管、打码、折盒、踢废、出成品整个工作流程。

金致臻颜牡丹奢养粉妍防晒乳有效抵御长波UVA紫外线侵袭，加强肌肤防护。轻抹间，轻盈质地易抹开，快速吸收。具有持久滋养力和深度力，蕴含极为丰富的蛋白质与活性因子，修复和强韧天然屏障系统，让肌肤变得更有活力光泽，柔软细致。取适量粉妍防晒乳，价格合理灌装封尾机，轻柔涂抹于整个面部各个角落。

主要特点:ZHX-RG金致臻颜牡丹奢养粉妍防晒乳软管灌装封尾装盒生产线从研发、出图纸、制造、采购配件、装配、保养、调试以及各主要零件材质皆符合GMP要求；与物料接触部分的材料全部采用304/316L不锈钢材料。装盒机PLC控制系统，量尺定做灌装封尾机，无纸盒、无说明书、无产品均自动停机，方便更换不同产品规格，灌装封尾机，有过载保护装置。外露面进行全抛光处理，表面光滑、平整、无死角、无毒、无味、无污染。整条线易清洗、易维护保养，

适用范围：适用于日化、护肤品、化妆品、药品行业的产品，如牙膏、药膏、防晒霜、BB霜的塑料管、金属管、铝塑管。

技术参数：

料桶容量：40 L

灌装范围：1-300 ml

灌装误差  $\pm 1\%$

纸盒规格：W20-80mm，H20-80mm，L60-200mm

工作气压0.6-0.8MPa

电压：380/220V(可选)

包装速度：80-130支/分钟

软管直径：10- 50 mm

软管长度：60 - 230 mm

ZHF-100A全自动洁面泡泡软管灌装封尾机

新告别油光海藻洁面泡泡使得毛孔深呼吸，干净舒适，散发清新光泽。源自三种珍贵海藻精华是肌肤清透净之源。更有效地去微杂质，满蕴活性深海藻的净透力，洗去多余油脂，防脱发灌装封尾机，微小杂质。调水油比合理，调理肌肤水油平衡，净爽整日无油光。采用小球藻提取物、糖海带提取物、勃那特旋藻粉组成，具有深层清洁纯净细腻的功效，适合所有肌肤类型。

主要特点:ZHF-100A全自动软管灌装封尾机PLC全自动控制系统，用弹簧管圆盘，保证密封尾部高度一致。采用机械驱动方式加注系统，保证装载的稳定性。封管管内热风密封，冷水循环冷却管外壁，保证了密封效果。

适用范围：特别用于雅诗兰黛告别油光海藻洁面泡泡充填，也能用于（复合管）、食品（金属管）、化妆品、护肤品（椭圆管）、日用化工（异型管）等行业的软管灌装封尾需要。

技术参数：

适合软管直径：金属管:10-35mm

塑料管及复合管：10-60mm

灌装量：金属管：1-150ml

塑料管及复合管：1-250ml

生产速度：60-80支/分

装量精度： +/-1%

主机功率：9kw

空气压力：0.4-0.6mpa

电源：380/220（可选）

尺寸：2200×960×2100（mm）

重量：约1100公斤

量尺定做灌装封尾机-灌装封尾机-中环智能机械由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中环机械——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号，联系人：陈贤森。