

DN225/550可曲挠橡胶接头 非金属橡胶软连接 膨胀节

产品名称	DN225/550可曲挠橡胶接头 非金属橡胶软连接 膨胀节
公司名称	河南金润诚供水设备有限公司
价格	119.00/台
规格参数	规格:100 压力:PN10 产地:河南巩义
公司地址	巩义市西村镇永通大道
联系电话	0371-64018568 18637170198

产品详情

DN225/550可曲挠橡胶接头的分类

DN225和DN550是两个非标尺寸的橡胶接头，DN225的结构长度有200mm和220mm，DN550的结构长度有200mm和260mm，如果您有这方面的问题，可以随时联系我们。

可曲挠橡胶接头一般是按压力来分的，但是如果按使用性能来分，通常分为通用、特种、耐热三大类。

- 1).通用类：适用于输送温度为 - 15 ~80 的水、浓度10%以下的酸溶液或碱溶液。橡胶的材质为天然合成橡胶。
- 2).特种类：适用于特殊性能的要求，如耐油、耐塞、耐臭氧、耐磨或耐化学腐蚀。橡胶球体的材质为三元乙丙、氯丁胶、顺丁胶配比组成。
- 3).耐热类：适用于输送温度高于80 的水。橡胶球体的材质为纯EPDM橡胶。