

# 氟橡胶软连接 耐酸碱可曲挠橡胶接头非金属膨胀节DN1100/550

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 氟橡胶软连接<br>耐酸碱可曲挠橡胶接头非金属膨胀节DN1100/550 |
| 公司名称 | 河南金润诚供水设备有限公司                        |
| 价格   | 119.00/台                             |
| 规格参数 | 规格:100<br>压力:PN10<br>产地:河南巩义         |
| 公司地址 | 巩义市西村镇永通大道                           |
| 联系电话 | 0371-64018568 18637170198            |

## 产品详情

### 氟橡胶软连接的优点和缺点

氟橡胶软连接也就是氟橡胶可曲挠橡胶接头，氟橡胶弹性接头，氟橡胶膨胀节，它主要用于管道连接，可减震降噪，补偿管道位移。

氟橡胶软连接主要有氟胶球体和法兰组成，氟橡胶（FPM），是由含氟单体共聚而成的

有机弹性体。其特点耐温高可达300℃，耐酸碱，耐油性是耐油橡胶中好的，抗辐射、耐

高真空性能好；电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点

是加工性差，价格昂贵耐寒性差，弹性透气性较低。主要用于国防工业制造飞机、火箭上的

耐真空、耐高温、耐化学腐蚀的密封材料、胶管或其他零件及汽车工业。

虽然氟橡胶可达300℃，但是氟胶橡胶接头的骨架层是由帘线组成，所以介质温度不得超过

130℃ 使用比较安全，再高温使用橡胶类产品就不太安全了。