

# 高性能水泥基灌浆料 微膨胀适用建筑物梁板柱子加固修补 亮湛

产品名称	高性能水泥基灌浆料 微膨胀适用建筑物梁板柱子加固修补 亮湛
公司名称	河南亮湛建筑材料有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江中路129号3号楼10层1003号
联系电话	13673808039 13673808039

## 产品详情

**通用型：**流动度《290mm,早强，高强，强度20MPA，28天60以上（40型28天强度C40以上）。用于设备螺栓孔灌浆，二次预应力灌浆，适用于灌浆厚度一般在6-15cm，宽度不大于2米。加固型：塌落度《270mm，早强高强，强度20MPA，28天60以上（40型28天强度C40以上）。用于（桥房屋）梁柱加固，设备螺栓孔灌浆，适用于灌浆厚度大于10cm，骨料大流动度小不易裂加固首推。

**超早强型：**可分为超早强通用型和超早强加固型，一小时强度20Mpa，其他特点与通用型加固型相同。用于道路抢修，支座灌浆，桩头加固，设备抢修，窨井盖修补等要求快速上强度的工程。

**超流态型：**流动度《340mm，早强高强，强度20MPA，28天60以上（40型28天强度C40以上）适用于灌浆厚度小但灌浆面积大，用于需要较好的流动性的灌浆施工。

**环氧树脂灌浆料：**流动度《290mm，早强高强，强度45MPA，28天90以上（40型28天强度c40以上），具有很好的扛酸碱耐腐蚀性能。用于早强且终强度要求高，要求耐酸碱化学腐蚀的工程。