12芯壁挂式光缆终端盒 上海朗光

产品名称	12芯壁挂式光缆终端盒 上海朗光
公司名称	上海朗光光纤通信设备有限公司
价格	40.00/只
规格参数	品牌:上海朗光 型号:Z01 规格:12芯
公司地址	上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢2楼-028
联系电话	021-67625722 13564040211

产品详情

品牌	上海朗光	型号	Z01
规格	12芯	材质	冷扎钢
工艺	冷成型	插拔次数	2000（次）
适用线缆类型	光缆光纤	回波损耗	0.02（dB）
适用范围	光缆光纤成端		

一．概述

1.壳体采用采用优质冷扎板，重量轻、强度高，环氧静电喷塑，外形美观，使用方便。

2.熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，可取下到工作台上熔接，可单独拆装，操作维护方便快捷。

3.内配光缆固定装置、熔接盘和过线夹，并有可靠的接地装置。具有光缆固定，熔接功能，起熔接光缆的作用，用于实现尾纤和光缆的连接。

二．技术要求：

1.光学性能：无附加衰减

2.连接器的衰耗（包括插入、互换、重复）≤0.5db;

3.插入损耗：≤0.2db；

4.回波损耗：fc/pc≥40 db、fc/upc≥50db、fc/apc≥60 db；

5.拉伸：盒体与任一光缆间能承受≥500n的轴向拉伸力；

6.压扁：能承受≥200n垂直静压力；

7.绝缘电阻：金属构件之间、金属构件与地之间≥2×104mω(500v/dc)；

8.抗电强度：金属构件之间、金属构件与地之间施压15kv(dc)1min不击穿、无飞弧；

9.使用寿命：＞20年。

10. 尺寸，附件。

名称	型号	尺寸	最大容量（芯）	如图展示（*）
光缆终端盒（壁挂式尾纤型）	12芯	300*125*35	12	*
	24芯	300*125*45	24	
挂壁式法兰型	12口	300*125*55	12	
	6口	300*125*45	6	
	24口	300*125*75	24	
附件：	产品标准配件：光纤热缩管，绝缘胶带1卷，膨胀管3只，自攻螺丝3颗，尼龙扎带（每盘8根），（塑料卡）			
注：	如需特殊规格可根据用户需要定做。			

三. 工作环境

工作温度：-25℃～+40℃；

相对湿度：≤85%(+30℃时)；

大气压力：70kpa～106kpa。

四. 包装

1.中性包装，每箱20只。

2. 内包装：泡沫袋/纸箱。