

# 电信专用3\*3光缆接头盒

产品名称	电信专用3*3光缆接头盒
公司名称	上海朗光光纤通信设备有限公司
价格	140.00/只
规格参数	品牌:上海朗光 型号:E型 光纤曲率半径:30 ( mm )
公司地址	上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢2楼-028
联系电话	021-67625722 13564040211

## 产品详情

品牌	上海朗光	型号	E型
光纤曲率半径	30 ( mm )	附加损耗	45 ( dB )
盘留光纤长度	1.5 ( m )	光纤最大容量	多款供选
耐电压强度	15 ( KV )	适用范围	光缆光纤接续

### 特点与应用：

最大容量96芯易于重复开启、重复使用可配置气门嘴和接地装置光缆进出口及盒开口处均有可靠的密封件，防水、密封性能强适用于光缆修复工程产品通过rohs认证用于光纤的直通接续和分歧连续，并起到保护接头的作用用于室外光缆架空、管道、直埋等敷设

### 产品规格：

型号	尺寸 ( mm ) l × w × h	光缆进出孔数	适用光缆直径	最大容量(单芯)	盘片容量
e型	450 × 216 × 110	6	23( max.)	96	12-24

### 备注：

- e型光缆接头盒标准配置6个光缆进出孔的弹性体密封构件1套，其中2个孔为 $\varnothing$  23mm，2个孔为 $\varnothing$  20mm，2个孔为 $\varnothing$  16mm。用户可根据施工光缆直径大小，取出密封构件里面相对应的堵头，最多可穿入6根光缆。
- 已配置的安装附件有：密封胶带、绝缘胶带、专用扳手3把、接地线、砂布、尼龙扎带、号码纸、标尺纸、干燥剂。3.

用户可选择安装配置及附件有:接地引出装置、气门嘴、带状或束状光纤保护塑管。