

生物质燃烧机喷火口部位专用浇注料 抗热震浇注料

产品名称	生物质燃烧机喷火口部位专用浇注料 抗热震浇注料
公司名称	郑州丰本耐火材料有限公司
价格	4200.00/吨
规格参数	耐火度:1600 产地:新密 耐压强度:85
公司地址	新密市来集镇耐材裴沟村新村东73号
联系电话	0371-63126780 18595817178

产品详情

生物质燃烧机气化室容易烧坏，气化室内火焰温度1500度，普通的耐火材料根本抵挡不了那么高温的冲蚀，会容易脱落或烧塌。生物质燃烧机气化室内胆采用刚玉复合碳化硅质耐火材料一次浇筑成型，并经过严格的制造工艺生产，可耐1500度以上的高温冲刷，而且具有硬度高、耐冲刷等特点。

刚玉浇注料在浇筑后，体积、密度2.85~2.9g/cm³，110℃烘干耐压强度大于90MPa，1400度烧后耐压强度90MPa，结合好的话会达100MPa。1400℃烧后线改变0.4%，变形4%的温度大于1500℃，有时也会达1600℃。材料强度高，结合程度好，采用了抗热震材料在炉口部位能够发挥这种材料的特点，欢迎订购使用，