

# ORL-55光回损测试仪

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | ORL-55光回损测试仪                       |
| 公司名称 | 上海朗光光纤通信设备有限公司                     |
| 价格   | .00/个                              |
| 规格参数 | 品牌:JDSU<br>型号:ORL-55<br>用途:光通信回损测试 |
| 公司地址 | 上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢2楼-028          |
| 联系电话 | 021-67625722 13564040211           |

## 产品详情

品牌 JDSU 型号 ORL-55  
用途 光通信回损测试

jdsu(安科特纳) orl-55 光回损测试仪jdsu(安科特纳) 的 smart (灵巧型) 手持式仪表远远超出了基本要求。已经有超过 70,000 台 acterna 的手持式光表被全球用户广泛使用, jdsu(安科特纳) 又推出了新的 smart(灵巧型) 系列手持式光表帮助您的网络达到更高的性能。jdsu(安科特纳) 的 smart 手持式光表是一个新型的、智能化和高性能的产品系列, 可测试所有类型光信号和系统, 包括宽带、pon 以及千兆以太网。smart 手持式光表系列可以提供如下功能:

更多的校准波长, 使其具有业内最高的性能smartstar 图形化用户界面, 能够提供快速、方便和直观的操作先进的 smartenergy 电源管理系统smartbag 使仪表的操作和运输更方便和安全紧跟国际标准, 保证最高的测试精度和可信度结构坚固、抗震、防水溅设计, 适于现场操作启动快速, 无需预热时间, 减少了测试时间新型 orl-55 smart 光回损测试仪是一个高性能, 简单易用的手持仪表, 适用于现场、实验室和工厂测试。结合了三大功能于一身, 包括光回损计、光功率计和三波长光源, 是应用于现场的最优化解决方案。

### 功能特点

高精度回损测试。可适用 2 或 3 个波长测试(单模: 1310,1490 , 1550, 1625nm )三表合一。光回损测试仪、光功率计、光源tripletest 功能可实时在三个波长上同时测量自动归零功能(专利申请中) 可提高测量精度具有数据存储功能并可以通过 usb 接口与 pc 进行通信, 便于给出测试报告内置实时时钟适用 ftx 技术

### 技术指标

光回损测试

|            |  |
|------------|--|
| 可选波长       | 1310/1550 nm 1310/1490/1550 nm 1310/1550/1625 nm |
| 谱宽 ( rms ) | <5nm   |
| 显示范围       | 0db~70db   |
| 精度         | ± 0.7db  |
| 分辨率        | 0.01db   |
| 光功率计       |  |
| 波长范围       | 1260 ~ 1650nm                                    |
| 校准波长       | 1310、1550、1625nm                                 |
| 用户可调校准波长   | 1nm 步长调整   |
| 检测器类型      | ingaas   |
| 显示模式       | dbm、db、w   |
| 显示范围       | - 70 ~ + 6dbm                                    |
| 最大输入功率     | + 6dbm   |
| 分辨率        | 0.01db/0.001 μ w                                 |
| 精度         | ± 0.4db  |
| 光源         |  |
| 可选波长       | 1310/1550 nm 1310/1490/1550 nm 1310/1550/1625 nm |
| 谱宽 ( rms ) | <5nm   |
| 最大输出功率     | -3dbm  |
| 可调衰减量      | 0 ~ 7dbm   |
| 稳定度        | ± 0.02db   |
| 输出模式       | cw ( 连续波 ) 调制波 ( 270hz、1khz、2khz ) 自动波长 ( auto ) |

## 通用参数

模式：光回损测试仪 光功率计 光源tripletest

功能：实时 ( 测试的同时显示三个波长测试结果 ) 数据存储：存储 1000

条结果 ( 带有日期和时间信息 ) 内置实时时钟数据读取 / 远程控制：通过 usb 接口调制信号检测：

270hz、1khz、2khz自动波长检测 ( auto )：适用任何 jdsu 光源显示：图形化显示界面

分辨率：128 × 64 点 显示单位：db 背光功能：独立按钮开关控制光连接器：光连接器：sm、apc

型 适配器：可拆卸 lc、sc、st、fc、din 电源：四种供电方式：节 1.5v aa 干电池 1.2v

可充电镍氢电池 ( 2 小时快速充电 ) 交流 usb 电磁兼容：符合 iec 61326 (ce confor- mance) 校准：

建议校准周期 3 年 温度：工作温度：- 10 ° c to +55 ° c 储存温度：- 40 ° c to +70 ° c 尺寸与重量：

外形尺寸：95 × 60 × 195mm 重量：500g

## 订货信息

| 型号       | 订货号        | 波长                |
|----------|------------|-------------------|
| orl - 55 | bn 2287/21 | 1310/1550 nm      |
|          | bn 2287/22 | 1310/1490/1550 nm |
|          | bn 2287/23 | 1310/1550/1625 nm |