

平板夯 打夯机厂家 东奕夯实器直销

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 平板夯 打夯机厂家 东奕夯实器直销 |
| 公司名称 | 无锡市北奕挖掘机配件制造厂 |
| 价格 | 23000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:东奕 型号:BYKC60 产地:广州 |
| 公司地址 | 无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所） |
| 联系电话 | 13316170192 13316170192 |

产品详情

液压振动夯实机，具有冲击压实效能，填层厚度大，压实度到高速公路等高等级基础要求，可与振动压路机配套使用，处理边角桥台背等。适用于多种地形及多种作业方式。可完成平面夯实、斜面夯实、台阶夯实、沟槽凹坑夯实及其它复杂基础的夯实处理。

振动夯安全操作规程：

- 1、振动冲击夯应适用于粘性土、砂及砾石等散状物料的压实，不得在水泥路面和其他坚硬地面作业。
- 2、作业前检查项目应符合下列要求：
 - a、各部件连接良好，无松动;
 - b、内燃冲击夯有足够的润滑油，油门控制器转动灵活;
 - c、电动冲击夯有可靠的接零或接地，电缆线表面绝缘完好
- 3、内燃冲击夯起动后，内燃机应怠速运转
- 4、根据作业要求，内燃冲击夯应通过调整油门的大小，在一定范围内改变夯机振动频率。
- 5、内燃冲击夯不宜在高速下连续作业。在内燃机高速运转时不得突然停车。

- 6、电动冲击夯应装有漏电保护装置，人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。作业时，电缆线不应拉得过紧，应经常检查线头安装，不得松动及引起漏电。严禁冒雨作业。
- 7、作业中，当冲击夯有异常的响声，应立即停机检查。
- 8、当短距离转移时，应先将冲击夯手把稍向上抬起，将运输轮装入冲击夯的挂钩内，再压下手把，使后倾，方可推动手把转移冲击夯。
- 9、作业后，应在夯板上的泥砂和附着物，保持夯机清洁，并妥善保管。

随着这款新型挖掘机采用NEF发动机提供动力，越来越多的凯斯工程机械设备开始搭载菲亚特动力科技的发动机。这大大简化了施工工地的管理，为工程机械行业带来了许多优势。

为了允许使用可再生燃料，所有E系列机型所采用的NEF Stage V发动机均与符合EN15940标准的燃料兼容，例如应用日益广泛的HVO（氢化植物油）。