

ZRC-KVVP2控制电缆

产品名称	ZRC-KVVP2控制电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	4.20/米
规格参数	天联:天联线缆 ZRC-KV:ZRC-KVVP2 河北廊坊:河北廊坊大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

一、ZRC-KVVP2控制电缆执行标准产品标准

本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》，IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。

二、适用范围

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

三、使用特性

工频额定电压 U_0/U 为450/750V或0.6/1kV。

电缆导体的允许长期工作温度为70℃。

电缆敷设时环境温度应不低于0℃，若环境温度低于0℃时，应对电缆进行预热。

电缆的推荐允许弯曲半径如下：

无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；

铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；

屏蔽软电缆，应不低于电缆外径的6倍。

ZRC-KVVP2控制电缆执行标准

四、电缆的型号、名称

型号名称

KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

KVV32铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆

KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

KVVP-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆

KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制软电缆

生产煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆,煤矿用阻燃通讯电缆、矿用电缆、矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、矿用控制电缆、矿用监控电缆、传感器电缆、信号电缆、本安防爆电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、耐火电缆、市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线、本安防爆电缆、安装(屏蔽)电缆、及各种阻燃、高温、耐火电缆、电话电缆,信号电缆、通信电缆等