

切削液净化器定做 明君机械质量稳定 珠海切削液净化器

产品名称	切削液净化器定做 明君机械质量稳定 珠海切削液净化器
公司名称	东莞市明君机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇向东二区田坑仔路53号路口
联系电话	13538612370

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市明君机械科技有限公司

大型油水分离器-----的内部防腐

油水分离器是用普通的钢材做的，如果不喷涂，就很快就会被腐蚀，因为里面有硫，有水等，而且温度比较高，又有流动，冲击加上腐蚀，一般涂料不行，如果用不锈钢做，成本太高。采用美国美嘉华系列耐高温高分子复合材料的应用技术则十分

我公司一直以来以质量为守，一直以服务客户为宗旨，希望大家到贵公司前来指导参观。

切削液净化器的使用规范

切削液净化器在使用的时候要注意遵守一定的规范，明君机械今天就为大家介绍使用切削液净化器一下主要要注意的地方

切削液净化器周围一定范围内，应确定为非火区，并提供足够的消防设备和其他消防手段。切削液净化

器防火一般采用蒸汽，通常在水池顶盖以下200mm处沿池壁设置一圈蒸汽消防管道。

切削液净化器附近应有蒸汽管接头，以便接临时蒸汽灭火，或冬季气温较低时，因污油凝固而堵塞管道，或污油粘在池壁上时，清理管道或去污。

油水分离器施工作业程序

放线—挖基槽—排地下水—垫层找平夯实—垫粗沙—化粪池就位安装—接管注水—分层回填—砌连接井、检查井—现场初步验收—做地面、路面或绿化。

放线挖槽坑

使用者应根据工程设计图纸中化粪池的型号、按型号尺寸、标高、放灰线开挖基槽并符合国家有关施工规范的各项规定。在地下水位较高的条件下，开挖坑槽必须排水，以保证干槽施工。